

1330-K



- power to lift





GRUPO DE CARGA HC1/HD5/B3		1330-K1	1330-K2	1330-K3	1330-K4	1330-K5
Tipo				KX+		
DATOS TÉCNICOS						
Momento de carga	tm	12,4	12,1	11,7	11,4	11,2
Alcance hidráulico	m	6,1	8,2	10,5	12,7	15
Momento de giro	kgm			1325		
Ángulo de giro	°			420		
Presión de trabajo	bar			345		
Peso	kg	1080	1205	1315	1410	1495
Peso de estabilizadores est.	kg			170		
Caudal de la bomba	l/min			70-100		
Capacidad del tanque, sep.	l			74		
La potencia absorbida	kW			40-58		
GEOMETRÍA						
Altura sobre el chasis	mm			2135		
Anchura grúa plegada	mm			2500		
Longitud sin válvulas extra	mm			747		
Longitud con 2 válvulas extra en enrollatubos interiores	m			747		
Sistema de biela simple Power Plus				Grúa básica		
Inclinación superior a la horizontal en la grúa	°			15		
Altura de gancho a 1 m de la columna		2,78	2,70	2,60	2,51	2,41
VERSIÓN						
Control remoto por radio de la grúa				Grúa básica		
Manejo manual de las funciones de las patas estabilizadoras				Grúa básica		
Unidad de mando con InfoCenter de HMF				Opción		
Unidad de mando con palancas en línea (L) o mando en cruz (J)				L/J		
Mando elevado con soporte para el control remoto por radio				Opción		
Asiento elevado en la columna con sujetador para la unidad de mando				Opción		
MANEJO						
Sistema de seguridad RCL 5300				Grúa básica		
Distribuidor proporcional del tipo (-d) para control remoto por radio				Grúa básica		
Mando doble de las funciones de las patas estabilizadoras (grúa)				Grúa básica		
Sistema de adaptación de velocidad electr. HDL-d				Grúa básica		
OPCIONES: EQUIPO HIDRÁULICO						
Refrigerador de aceite				Opción		
Bomba de caudal constante o variable				Opción		
Viga extensible hidráulicamente				Opción		
Conexión múltiple para válvulas extra en cadenas portatiguijos				Opción		
Cabrestante hidráulico de 1500 kg en la grúa				Opción		
Polea reenvío				Opción		
Funciones de las patas estabilizadoras manejadas por control remoto por radio				Opción		
Sistema de válvulas extra en cadenas de latiguijos				Opción		
Válvulas extra en enrollatubos en las extensiones				Opción		
La tercera válvula extra con conmutador				Opción		
Tanque hidráulico de 74 l montado en la grúa				Opción		
OTROS TIPOS DE EQUIPO						
Número de prolongas manuales		1330-K1	1330-K2	1330-K3	1330-K4	1330-K5
Proyector en la grúa			1	1	1	1
2 ó 4 funciones disponibles para viga extensible adicional				Opción		
Aceite biodegradable				Opción		
Pata estabilizadora abatible manualmente con muelle de gas				Opción		



Ancho de instalación corto

El corto ancho de instalación ofrece más espacio en la carrocería y su aprovechamiento.



HMF RCL 5300

El sistema supervisa todas las funciones de seguridad e indica la carga actual de la grúa.



Sistema de biela simple Power Plus

El sistema de biela simple Power Plus de HMF eleva excelentemente en largo alcance y trabaja muy rápido a la carga y descarga de la carrocería del camión con el pulpo.



InfoCenter de HMF

En el InfoCenter de HMF (opcional) aparecen el estado de funcionamiento y las causas de parada y fallos de la grúa. Por el sistema EVS se indica la estabilidad actual.



Válvulas extra con variación

La tubería bien conocida hasta la punta de brazo es que se llevan 1 ó 2 válvulas extra en cadenas portatiguijos robustas delante del sistema de extensiones. Si se requiere una protección más eficaz de los latiguijos, se pueden llevar 1 ó 2 válvulas extra en tubería interna, lo que ofrece la máxima protección a los latiguijos.



Todo tipo de solución de patas estabilizadoras

Las patas estabilizadoras de la grúa ofrecen estabilidad, pero deben ser fáciles de manejar y ocupar muy poco, por lo que se pueden elegir entre patas estabilizadoras fijas, patas estabilizadoras abatibles manualmente (30/60°) o patas estabilizadoras abatibles manualmente con un muelle de gas. Se puede elegir entre una viga extensible hidráulica o manual, también si la grúa está equipada con el avanzado sistema de supervisión de la estabilidad EVS.



Control remoto por radio de HMF

El control remoto por radio de HMF forma parte de un sistema de seguridad y de manejo único (TCC - Total Crane Control) y ofrece todas las ventajas y posibilidades al operario para el manejo por control remoto de radio de las funciones de grúa y de seguridad importantes en el sistema RCL de HMF. Independiente de un lugar de manejo fijo, es posible realizar muchas operaciones, además del manejo de la grúa.



EVS - sistema de control de estabilidad activo


El sistema de control de estabilidad EVS de HMF (solicitado de patente) considera continuamente la carga actual del vehículo, de modo que la grúa y el camión están en equilibrio perfecto. El sistema EVS registra e incluye el peso de la carga en el peso propio del camión, lo que significa que se obtiene un área de trabajo más grande con carga en la carrocería.




- power to lift




1330-K1




1330-K2



1330-K3



1330-K4



1330-K5



▼ Capacidad de elevación sin prolongas manuales
 ▽ Capacidad de elevación con prolongas manuales



- power to lift
HMF Group A/S

Oddervej 200 · DK-8270 Højbjerg
 Tel.: +45 8627 0800 · Fax: +45 8627 0744 · info@hmf.dk

www.hmf.dk

Z008719-03

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones.