

# **Kverneland 150 B** **gedragen wentelploeg**

Breekbouten, 3-5 scharen

*Licht - Robuust - Bedieningsgemak*



# Nieuws! Kverneland 150 B

Licht, Robuust, Bedieningsgemak



## **Kverneland 150 B :**

**de lichte, maar robuuste wentelploeg met breekboutbeveiliging, geschikt voor tractoren met een lage hefkracht. Uitermate gebruiksvriendelijk en kostenefficiënt voor grote prestaties in lichte en middelzware grond.**

De Kverneland 150B is prima geschikt voor het onderwerken van organisch materiaal met de 80 cm hoogte onder de ploegbalk en 100 cm scherpuntafstand.

De gehele ploeg heeft de unieke hittebehandeling van Kverneland ondergaan, die zowel lichtheid als robuustheid verzekert. Elk ploegelement ondergaat een specifieke hittebehandeling met het oog op de omstandigheden waaraan dat element zal worden blootgesteld.

# Kverneland 150 B

## Gemakkelijk instellen

Stapsgewijs instelbare werkbreedte  
(35,40,45 & 50 cm)

Nieuwe wentelkop 150 voor  
tractoren tot 150 pk. Onafhankelijke  
hoekinstelling links/rechts.  
Optionele snelkoppel-  
stang.

Nieuwe ploegbomen voorzien  
van breekbouten.  
Breekboutbeveiliging: 3400 kg



Dieptewiel.  
Onafhankelijke instelling  
links/rechts.



Nieuwe voorschaar.  
Gemakkelijk in te stellen  
dankzij referentiepunten op de arm.



Nieuw frontgedeelte  
met parallellogram  
Eerste voor en werkbreedte  
zijn gemakkelijk instelbaar.

# Kverneland 150 B

Sterker



**Op maat gemaakt boriumstaal  
+ unieke Kverneland hardingstechnologie  
= ongeëvenaarde Kverneland-kracht**



## **Bijvoorbeeld :**

Elk raster heeft gedurende 12 uur een koolstof-hittebehandeling ondergaan.

Het frame is inductiegehard.



## **Nieuwe wentelkop 150**

Deze is uit zo min mogelijk delen opgebouwd. De speciaal geharde wentelas van Ø 110 mm is hol voor slangen doorvoer. Koppelas cat. II of III met optionele snelkoppeling.



## **Nieuwe ploegboom voorzien van breekbouten**

De nieuwe ploegboom heeft een hol profiel dat het Kverneland hardingsproces heeft doorlopen. Deze technologie vermindert het gewicht en zorgt voor de noodzakelijke robuustheid en flexibiliteit van de ploegbomen. Breekpunt van de breekbouten: 3400 kg



## **Nieuw 100x150 mm frame**

voor 3 en 4 scharen, 150 x 150 mm voor 4 en 5 scharen. Kan worden uitgebreid met één schaar (max. 5-schaar ploeg). Inductiegehard lichtgewicht frame met een dikte van slechts 6,3 mm, dat desondanks sterk is en de nodige weerstand onder belasting garandeert.

# Kverneland 150 B



## Technische Specificaties

Aantal ploeglichamen	3	4	5
Ø as (mm)	110	110	110
Hoofd Frame (mm)	100 x 150 (*)	100 x 150 (*)	150 x 150
Werkbreedte (m)	1,05 - 1,50	1,40 - 2,00	1,75 - 2,50
Stapsgewijs instelbare werkbreedte (cm)	35 - 40 - 45 - 50	35 - 40 - 45 - 50	30 - 40 - 45 - 50
Hoogte onder ploegbalk (cm)	80	80	80
Schaarpuntafstand (cm)	100	100	100
Gewicht (kg)	820	1050	1165
Benodigd hefvermogen (kg)	1700	3100	3700
Breekpunt breekbouten (kp)	3400	3400	3400

(\*) Ook beschikbaar: 150 x 150

*Licht  
Robuust  
Bedieningsgemak*

## Accessoires



Optionele hydraulische instelling van de eerste voor. Optionele hydraulische frame-uitlijning.



Nieuwe maïs- of mestvoorscharen.  
Genokte of gladde schijf, doorsnede 18 of 20"

Dieptewiel, framepositie voor betere integratie.  
Leverbare afmetingen :  
6,00 x 9,00  
200 x 14,5  
26 x 12 -12



## Kverneland Group

**Kverneland Group is één van de grootste, internationale bedrijven op het gebied van ontwikkeling, productie en distributie van landbouwmachines en service.**



## Original Spare Parts

**Kverneland Group ziet de verkoop van elke machine als een langdurige en waardevolle samenwerking tussen Kverneland Group, onze dealers en u als klant.**

Daarom werkt de Kverneland Group Spare Parts afdeling alleen met originele onderdelen om er zeker van te zijn dat deze het beste passen op uw machine. Deze originele onderdelen garanderen de hoogste kwaliteit die nodig is om te werken in de meest moeilijke omstandigheden, terwijl ze u de beste prijs/prestatie verhouding geven.



**Kverneland Group Benelux BV**  
**De Drieslag 30, 8251 JZ Dronten**  
**Tel: +31 321 387 100**  
**Fax: +31 321 387 111**  
**benelux.sales@kvernelandgroup.com**

**Kverneland Group Benelux BV**  
**Essenestraat 18a, B-1740 Ternat,**  
**België**  
**Tel: +32 2 582 80 02**  
**Fax: +32 2 582 75 01**



**[www.kverneland.nl](http://www.kverneland.nl)**

