

190 M



MOTOR KUBOTA V1505
35 PS
26,2 KW DIESEL - 4
ZYLINDER
WASSERGEKÜHLTER



SERVICEHAUBEN
 Um alle Wartungsstellen
 schnell und einfach zu
 erreichen.



ALS OPTION MIT
HÖHENVERSTELLBARER
DEICHSEL



GEBREMSTES
FAHRGESTELL, vollverzinkt,
 um größten Anforderungen
 auf der Straße und allen
 Geländearten zu entsprechen.

TECHNISCHE DATEN

Références	14TS190MDK35
Motor	Kubota V1505
Kraft (KW/PS)	26,20 kW / 35 PS
Kupplung	Motorwippe
Hubraum	1498 cm ³
Kraftstoff	4 Zyl. Diesel
Zulässiger Durchmesser	18 cm
Hackscheibe	670 mm
Hackscheibengewicht	92,5 kg
Messer	2
Walzen	2
Walzenbreite	215 mm
Walzen Ø	140 mm
Anzahl Achsen	1
Reifenabmessungen	175 x 13
Behälter	35 L
Verstellbarer Auswurfkamin	270°
Höhe Ausgang Auswurfkamin	2 300 mm
Schwenkbar	-
Maschinen gewicht / zGM	1 100 kg
Abmessungen Trichter (B x T)	1 080 x 1 490 mm

Beladungshöhe Trichter	700 mm
L x B x H	3,1 x 1,5 x 2,2 m
Unterlegkeilen	Serienmäßig

Richtlinie : 2006 / 42 / EU. **Geben Sie die gewünschte Kupplung bei Ihrer Bestellung an.**



TS Industrie GmbH
 Weserstrasse 2 - 47506 NEUKIRCHEN-VLUYN
 DEUTSCHLAND

Telefon : +49(0)2845 9292-0
 Telefax : +49(0)2845 9292-28
 kontakt@ts-industrie.eu

www.ts-industrie.eu