

DALEN SNØFRES 2018 2019

SESONGEN

| Model | 2118 | 2014 | 2013 | 2011 | 2110 | 2109 | 2007 | 2106 | 2006-S | 2004 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Type | Totrinnsfres | Totrinnsfres | Totrinnsfres | Totrinnsfres | Totrinnsfres | Totrinnsfres | V-fres | V-fres | V-fres | V-fres |
| Arbeidsbredde, front / u/sideplater, cm | 270 ⁸ | 270 ⁸ | 255 ⁸ | 230 ⁸ | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeidsbredde, sleping / to sideplater, cm | --- | 290 ¹⁰ | 275 | 252 | 248 | 218 | 260 | 250 | 230 | 225 |
| Arbeidsbredde med høyre kantskjær, cm | --- | --- | 285 | 265 | 260 | 231 | 275 | 265 | 245 | 240 |
| Arbeidsbredde med to kantskjær, cm | 280 | --- | 297 | 277 | 273 | 243 | 285 | 275 | 255 | 250 |
| Arbeidsbredde med hydraulisk kantskjær, cm ¹³ | --- | --- | 323 (291-339) | 300 (268-316) | 267 (251-280) | 237 (221-250) | 265-299 | 260-288 | --- | --- |
| Arb.bredde m/v.kantskjær og hydr kantskjær, cm ¹³ | --- | --- | 336 (304-352) | 313 (281-329) | 280 (264-293) | 250 (234-263) | 280-309 | 270-298 | --- | --- |
| Anbefalt motoreffekt (HK / kW) | 150-350 / 110-260 | 150-300 / 110-220 | 130-280 / 95-205 | 100-250 / 75-185 | 80-200 / 60-150 | 60-150 / 45-110 | 100-200 / 75-150 | 60-150 / 45-110 | 60-150 / 45-110 | 45-110 / 35-85 |
| Diameter utkastervifte, cm | 90 | 90 | 83 | 75 | 80 | 70 | 90 | 80 | 80 | 70 |
| Diameter innmaterskrue, cm | 95 | 95 | 91 | 83 | 60 | 60 | --- | --- | --- | --- |
| Vekt, fra ca kg. | 1830 | 1760 | 1450 | 1340 | 950 | 825 | 875 | 740 | 650 | 510 |
| Sleping / Rygging / Frontmontering | R/F | S/R/(F) ² | S/R/(F) ² | S/R/(F) ² | S | S | S | S | S | S |
| Girkasse sleping, o/min | --- | 1000 ^{3 9} | 540/1000 ⁹ | 540 ⁹ | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slitestål: Utskiftbare / Fortannet / Perforert | Ja ⁵ / --- / ¹ | Ja ⁵ / --- / ¹ | Ja ⁵ / --- / ¹ | Ja ^{4,12} / --- / ¹ | Ja ⁴ / --- / ¹ | Ja ⁴ / --- / ¹ | Ja / ¹ / --- | Ja / ¹ / --- | Ja / ¹ / --- | Ja / ¹ / --- |
| Hydraulisk sving av tut | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ¹ |
| Slepesko / hjul | Ja/ ¹ | Ja/ ¹ | Ja/ ¹ | Ja/ ¹ | Ja/ ¹ | Ja/ ¹ | Ja/ ¹ | Ja/ ¹ | Ja/ ¹ | / ¹ --- |
| PTO-tapp | 1 3/4" | 1 3/4" | 1 3/4" | 1 3/4" | 1 3/4" | 1 3/4" | 1 3/4" | 1 3/4" | 1 3/4" | 1 3/4" |
| PTO-aksel inkludert | Ja | Nei ⁶ | Nei ⁶ | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja |
| Tilkopling: TP=Trepunkt, TR=Triangel, HM= HMV | TP | TP | TP | TP/TR/HM | TP/ ⁷ | TP/ ⁷ | TP/ ⁷ | TP/ ⁷ | TP/ ⁷ | TP/ ⁷ |
| Automatkobling | Ja | Ja | Ja | Ja | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mulighet for teleskop lastetut | Ja | Ja | Ja | Ja | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

--- Ikke tilgjengelig / ¹ Tilgjengelig som tilleggsutstyr / ² Rask omstilling mellom sleping, rygging og frontmontering / ³ Kan spesialbestilles med 540 o/min / ⁴ Vendbart slitestål i spesialkvalitet som tilleggsutstyr / ⁵ Vendbart slitestål i spesialkvalitet som standard /

⁶ Fres med 1000 o/min krever ulike PTO-akslinger for sleping og rygging / ⁷ Overgangskopling med flytestilling for Triangel eller HMV som tilleggsutstyr / ⁸ Transportbredde = arbeidsbredde + ca 20 cm / ⁹ ISO VG 320 girolje (kontakt oljeleverandør for alternativ olje) /

¹⁰ Sideplatene til 2014 har integrert skjærekant. / ¹² Trinnvis justerbart slitestål som standard. / ¹³ Arbeidsbredde med hydr. kantskjær henholdsvis: anbefalt arbeidsposisjon, lagt bakover inntil fresen, og 90 grader ut til siden.