

# 250 M



### CAPÓS DE SERVICIO

Para un acceso fácil y rápido a todos los puntos de mantenimiento.



### PLATAFORMA ORIENTABLE

270° según la configuración de su obra.



### REMOLQUE DE CARRETERA

**CON FRENOS** Totalmente galvanizado con timón regulable.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Réferéncias	14TS250MDK35
Motor	Kubota V1505
Potencia	26,20 kW / 35 CV
Embrague	Rodillo de soporte
Cilindrada motor	1 498 cm <sup>3</sup>
Carburante	4 Cil. Diesel
Diámetro admisible	18 cm
Diámetro del volante	740 mm
Peso del volante	142 kg
Cuchillas	2
Alimentadores	2
Anchura alimentadores	245 mm
Diámetro alimentadores	140 mm
Número de ejes	1
Dimensiones neumáticos	255 x 55
Depósito	20 L
Chimenea orientable	270°
Altura salida chimenea	2 500 mm
Plataforma orientable	270°
Homologación remolque PTAC	1 300 kg
Dimensiones tolva (L x A)	1 080 x 1 490 mm

Altura carga tolva	700 - 950 mm
L x A x A	3,1 x 1,6 x 2,7 m
Enganche	Estandar

Todos las trituradoras de ramas cumplen con la directiva 98 / 37 / CE.

**Precise su tipo de enganche en el pedido.**



TS Industrie GmbH  
Weserstrasse 2 - 47506 NEUKIRCHEN-VLUYN  
DEUTSCHLAND  
Telefon +49(0)2845 9292-0  
Telefax +49(0)2845 9292-28  
kontakt@ts-industrie.eu

SUMINISTROS ILAGA  
C/ALI BEI 27  
08010 BARCELONA ESPAÑA  
Telf. 93 232 7411  
Fax. 93 232 4031  
ilaga@ilaga.es

[www.ts-industrie.eu](http://www.ts-industrie.eu)