



28Z3

Kompaktní rýpadla Zerotail < 6 t

38Z3 - inovace se vydává na cestu.

Když je pro ostatní stroje příliš úzko, jsou zero tail od Wacker Neuson v té nejlepší formě. Kompaktní zero tail udivují silou, pohyblivostí a nejvyšším komfortem. Umožňují to bočně umístěný motor a nádrže.

- Vzadu bez přesahu a kompaktní rozměry díky bočně umístěnému motoru a bloku rozvodu ventilů, palivové nádrži a nádrži na hydraulický olej vzadu.
- Prostorná kabina a velkorysý vstup: Všechno je optimalizováno kvůli praktičnosti a ulehčení práce.
- Bohatá sériová výbava a volitelné možnosti vybavení: Sériová dvojčinná přídatná hydraulika a přídatné beztlaké vratné vedení pro provoz hydraulického kladiva.
- Transportní profesionál S méně než 2,7 t transportní hmotnosti ho lze naložit na přívěsný vozík za osobní auto, odkrývá tak další dosah a oblastí nasazení.
- Vertikální hloubicí systém (VDS) a EASY LOCK volitelně.

**28Z3****Kompaktní rýpadla Zerotail < 6 t**

Technická data

Provozní data

Přepravní hmotnost min.	2.575 kg
Provozní hmotnost min.	2.735 kg
Trhací síla max.	15,4 kN
Vylamovací síla max.	2.250 daN
Hloubka rýpání	2.544 mm
Výsypná výška max.	2.840 mm
Rýpací poloměr	4.613 mm
D x Š x V	4,255 x 1,570 x 2,408 mm

Data motoru

Výrobce motoru	Yanmar
Typ motoru	3TNV76
Motor	Vodou chlazený 3válcový naftový motor
Zdvihový objem	1.115 cm ³
Otáčky	2.500 1/min
Výkon motoru dle ISO	15,2 kW
Baterie	44 Ah
Objem nádrže	35,2 l

Hydraulické zařízení

Pracovní čerpadlo	Dvojitě regulační a dvojitě zubové čerpadlo
Dopravní výkon	89,4 l/min
Provozní tlak pro pracovní a jízdní hydrauliku	225 bar
Provozní tlak Otočné zařízení	206 bar
Nádrž na hydraulický olej	26,5 l

Podvozek

Jízdní rychlost max.	3,8 km/h
Stoupavost	58 %
Šířka řetězu	300 mm



Světlá výška	277 mm
--------------	--------

Planýrovací radlice

Šířka	1.570 mm
Výška	290 mm
Zdvih max., nad terénem	380 mm
Zdvih max., pod terénem	419 mm

Hladina hluku

Hladina zvuku (LwA) dle 2000/14/EU	93 dB(A)
------------------------------------	----------

Informace o vhodném příslušenství najdete na naší webové stránce.

Změny v zájmu stálého dalšího vývoje jsou vyhrazeny. Přesnější informace k výkonu motoru získajte prosím v návodu k provozu. Skutečný výstupní výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit.

Informace o vhodném příslušenství najdete na naší webové stránce. Přesnější informace k výkonu motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit. Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky analogicky. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.