

## Piattaforma

Piattaforma con attacco basso  
0,76 m x 1,52 m

Ingresso laterale con cancelletto  
rotante all'interno

Comandi multifunzione

Comando joystick proporzionali con  
funzioni multi comando

Comando joystick totalmente  
proporzionale per braccio principale  
e rotazione

Comando con potenziometro a  
velocità variabile per il braccio, sfilo e  
ruotazione cesta

Velocità di scorrimento selezionabile  
per le funzioni di marcia /  
sollevamento e rotazione

Braccio articolato da 1,22 m

Rotazione motorizzata della cesta  
di 180 gradi

Pannello luminoso di indicazione  
stato macchina sulla console della  
piattaforma <sup>1</sup>

Sistema di rilevazione del peso

Cavo d'alimentazione AC in cesta

## Potenza e trasmissione

Motore diesel Kubota D1105 (18,5 kW)

Sistema di allarme emergenza /  
spegnimento motore <sup>2</sup>

Cofani in acciaio ad ala di gabbiano

Vano motore apribile verso l'esterno

Marmitta di scarico con parascintille

Sistema di controllo ADE™  
(Advanced Design Electronics)

Trasmissione idrostatica

Quattro ruote motrici

**JJLG Industries (Italia) s.r.l.**

Via Po, 22

20010 Pregnana Milanese -MI-

Italia

Tel: +39 02 9359 5210

Fax: +39 02 9359 5845

e-mail address: europe@jlg.com

[www.jlgeurope.com](http://www.jlgeurope.com)

Printed in Belgium

FORM No.: DS340AJ

PART NO.: DS340AJ-ITALIAN

## Equipaggiamenti e accessori funzionali

Allarme e spia luminosa inclinazione  
3 gradi

Pneumatici 265/50 D20 riempiti di  
schiuma con battistrada scolpito

Asse oscillante

Golfari per sollevamento /  
ancoraggio

Spia livello carburante

Contaore

Riserva carburante / Valore di soglia

Commutatore di selezione comandi a  
terra con chiave di blocco

Clacson

Vassoio portautensili della piattaforma

Sistema direzione marcia

Presa di corrente 12 V-DC nella  
piattaforma

## Opzioni disponibili

Cesta da 0,76 m x 1,22 m

Pneumatici 30 x 10 - 18FA in gomma  
piena

Pneumatici antitraccia

Generatore 2500 W

Spine e prese

Pacchetto anti-vandalismi

Pacchetto ambiente ostile

Pacchetti Clima artico / Clima freddo

Luce lampeggiante color ambra

Linea aria compressa in cesta

Predisposizione ClearSky™

<sup>1</sup> Fornisce spie luminose sulla console di comando della piattaforma per segnalare le emergenze sistema e la situazione di carburante, spia inclinazione e commutatore a pedale.

<sup>2</sup> Allarmi per pressione olio insufficiente e temperatura elevata del refrigerante con spegnimento attivato/disattivato dall'analizzatore.

<sup>3</sup> Comprende spazzole del braccio e soffietto del cilindro.

<sup>4</sup> Comprende allarme per tutti i movimenti e luce lampeggiante color ambra.

## Opzioni disponibili

Allarme per tutti i movimenti

Pacchetto allarme <sup>4</sup>

Marmitta catalitica

Vaschetta portaoggetti angolare



	<b>340AJ</b>
Altezza di lavoro	12.33 m
Altezza della piattaforma	10.33 m
Sbraccio orizzontale	6.06 m
Altezza di scavalcamento	5.17 m
Rotazione (non continua)	355°
Portata della piattaforma	230 kg
Meccanismo di rotazione della cesta (idraulico)	180°
Lunghezza totale del jib	1.22 m
Jib - Ampiezza movimento verticale	139° (+79°/ -60°)
A. Dimensioni piattaforma (l x L) piattaforma standard	0.76 m x 1.52 m
Dimensioni della piattaforma (l x L) piattaforma opzionale	0.76 m x 1.22 m
B. Larghezza totale	1.93 m
C. Sbraccio di coda	5 cm
D1. Altezza (Braccio chiuso)	2.00 m
D2. Altezza (Configurazione riposo)	2.17 m
E1. Lunghezza (Braccio chiuso)	5.52 m
E2. Lunghezza (Configurazione riposo)	3.98 m
F. Passo (interasse)	1.87 m
G. Luce dal suolo	24 cm
Peso totale <sup>1</sup>	4,400 kg
Pressione al suolo massima	4.5 kg/cm <sup>2</sup>
Velocità di traslazione - abbassato	5 km/h
Velocità di traslazione - sollevato	1 km/h
Raggio di sterzata (esterno)	3.96 m
Raggio di sterzata (interno)	1.52 m
Pendenza superabile	45%
Angolo di rampa	45%
Pneumatici (a scelta riempiti di schiuma e antitraccia)	265/50 D20
Pneumatici opzionali in gomma piena (tipo Flex)	30 x 10 - 18FA
Oscillazione dell'asse	15 cm
Motore Diesel – Kubota D1105	18.5 kW
Motore a gas – GM.97L	25.4 kW
Freni – Azionamento a molla, rilascio idraulico	Su tutte le 4 ruote
Capacità serbatoio carburante	45 L
Sistema idraulico	75 L

<sup>1</sup> Alcune opzioni o standard del paese potrebbero fare aumentare il peso e/o le dimensioni.

