



GEKO

5401 E-AA/ZHD

Bestellnummer 986360

Einsatzmöglichkeiten: Mittlere Elektrowerkzeuge im Handwerk Bohrerhammer Winkelschleifer Rasenmäher Lichtversorgung usw. Kompakte Bauweise. Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 3 8 Stunden. Abschaltbare Anlaufstromverstärkung. Eine CEE 32A 1ph. Steckdose und zwei Schuko Steckdosen.



Attribut	Einheit	Wert
Generator-Typ		Asynchron
Elektrische Leistung (1~) $\cos \phi$ 1,0	VA	5000
Spannung (1~)	V	230
Maximaler Gesamtstrom (1~)	A	21.7
Strom (CEE 1~)	A	21.7
Strom (Schuko 1~)	A	16
Anlaufstrom	A 1~	20
Anlaufstrom 1~ (bei 20% Spannungsabf	A	35
Frequenz	Hz	50
Schutzart		IP 54
Motor-Typ		Hatz 1B40
Zylinder		1
Drehzahlbereich	U min ⁻¹	3000
Kraftstoffart		Diesel
Motorölfüllmenge	l	1.5
Motorleistung	kW	6.2
Kühlung	Motor / Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	l	5
Betriebszeit Halblast	h	3.8
Betriebszeit Volllast	h	2.8
Gewicht	kg	112
Abmessungen	mm	740 x 500 x 530
Schallleistungspegel	dB(A)	100
Schalldruckpegel	dB(A)	72

Zubehör	Bestellnummer	Zubehör	Bestellnummer
Abgasschlauch 904872	904872	Adapter für Abgasschlauch 904887	904887
Universal Bordcomputer (UBC) 908254	908254	Isometer 903715	903715
FI-Schutzschalter mit Erdungsgarnitur (1~) 904399	904399	Erdungsgarnitur 908250	908250
Wasserdichte Steckdosen 903051	903051	GW 308 988514	988514
Fahrgestell 988548	988548	Verlastungseinrichtung 911643	911643
Lichtmast 908510	908510	Tragegriffe 900566	900566
Notstromumschaltung MNU 1ph. 988330	988330		

GEKO

EISEMANN

Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH
 Industriestrasse 1 D-75050 Gemmingen
 Telefon +49 (0) 7267 806-0
 www.metallwarenfabrik.com

Fax +49 (0) 7267 806-100
 info@metallwarenfabrik.com