

550 M



HACKERTEIL 270°

Schwenkbar um an die Anforderungen Ihres Arbeitseinsatzes angepasst zu sein.



SERVICEHAUBEN

Um alle Wartungsstellen schnell und einfach zu erreichen.



GEBREMSTES TANDEMFAHRGESTELL

vollverzinkt, mit höhenverstellbarer Deichsel und DIN-Zugöse oder Kugelkopf.

TECHNISCHE DATEN

Références	14TS550MD80K
Motor	DEUTZ 80 CV - 58,8 kW - T Diesel - 4 zyl.
Kraft (KW/PS)	58,8 kW / 75 PS
Kupplung	Riemenspannung
Hubraum	3 619 cm ³
Kraftstoff	4 Zyl. Diesel
Zulässiger Durchmesser	26 cm
Hackscheibe	1 000 mm
Hackscheibengewicht	246 kg
Messer	2
Walzen	2
Walzenbreite	315 mm
Walzen Ø	220 mm
Anzahl Achsen	2
Reifenabmessungen	205 x 14
Behälter	50 L
Verstellbarer Auswurfkamin	270°
Höhe Ausgang Auswurfkamin	2 850 mm
Schwenkbar	270°
Maschinen gewicht / zGM	3 000 kg
Abmessungen Trichter (B x T)	1 460 x 1 480 mm

Beladungshöhe Trichter	800 mm
L x B x H	4,8 x 2,1 x 3,2 m
Unterlegkeilen	Serienmäßig

Richtlinie : 2006 / 42 / EU. **Geben Sie die gewünschte Kupplung bei Ihrer Bestellung an.**



TS Industrie GmbH
Weserstrasse 2 - 47506 NEUKIRCHEN-VLUYN
DEUTSCHLAND

Telefon : +49(0)2845 9292-0
Telefax : +49(0)2845 9292-28
kontakt@ts-industrie.eu

www.ts-industrie.eu