

550 M



PLATAFORMA ORIENTABLE

270°

Según la configuración de su obra.



CAPÓS DE SERVICIO

Para un acceso fácil y rápido a todos los puntos de mantenimiento.



REMOLQUE CON FRENOS EJE DOBLE

Totalmente galvanizado con timón regulable y enganche automático.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Réferencias	14TS550MD80K
Motor	DEUTZ 80 CV - 58,8 kW - T Diesel - 4 Cil.
Potencia	58,8 kW / 75 CV
Embrague	Rodillo de soporte
Cilindrada motor	3 619 cm ³
Carburante	4 Cil. Diesel
Diámetro admisible	26 cm
Diámetro del volante	1 000 mm
Peso del volante	246 kg
Cuchillas	2
Alimentadores	2
Anchura alimentadores	315 mm
Diámetro alimentadores	220 mm
Número de ejes	2
Dimensiones neumáticos	205 x 14
Depósito	50 L
Chimenea orientable	270°
Altura salida chimenea	2 850 mm
Plataforma orientable	270°
Homologación remolque PTAC	3 000 kg
Dimensiones tolva (L x A)	1 460 x 1 480 mm

Altura carga tolva	800 mm
L x A x A	4,8 x 2,1 x 3,2 m
Enganche	Estandar

Todos las trituradoras de ramas cumplen con la directiva 98 / 37 / CE.

Precise su tipo de enganche en el pedido.



TS Industrie GmbH
Weserstrasse 2 - 47506 NEUKIRCHEN-VLUYN
DEUTSCHLAND
Telefon +49(0)2845 9292-0
Telefax +49(0)2845 9292-28
kontakt@ts-industrie.eu

SUMINISTROS ILAGA
C/ALI BEI 27
08010 BARCELONA ESPAÑA
Telf. 93 232 7411
Fax. 93 232 4031
ilaga@ilaga.es

www.ts-industrie.eu