



VIMEK 606TT

VIMEK[®]



VIMEK 606TT: Dzięki jego wysokiemu prześwitowi i niskiemu naciskowi na ziemię, forwarder 606TT Vimek oferuje unikalną mobilność. Niskie zużycie paliwa i koszty inwestycji czyli dobra ogólna ekonomia. Dostępny w różnych długościach przyczepy oraz szerokiej gamie akcesoriów, forwarder Vimek spełnia różne potrzeby i wymagania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA VIMEK 606TT

Silnika: Kubota D 902-E, 18 kW

Prędkość: 0-20 km/godz.

Przekładnie: zmienno-mechaniczna

Alternator: 12 V, 60 A

Opony przednie: 405/70-24

Opony tylne: 400/60-15,5

Prześwit nad ziemią: 40 cm

Hydraulika: przepływ 27 l/min 175 bar

Długość: 6,20 m, powierzchnia załadowcza 1,4 m²

Szerokość: 1,80 m

Ładowność: 3 000 kg

Masa (włącznie z żurawiem): 2 960 kg

Żuraw: Mowi 2046

- Zasięg max: 4,60 m
- Udźwig na 4 m 440 kg
- Obszar uchwytu: 0,16 m²
- Kąt obrotu: 250°
- Rotator: rotacja ciągła

Akcesoria dodatkowe:

- Gasienice na bogie
- System podgrzewania silnika Diesel
- Łańcuchy na przednie koła
- Kurtyny przeciwsłoneczne
- Przyczepka transportowa
- Oświetlenie ksenonowe
- Wciągarka sterowana radiem
- Przystawki czerpakowe
- CD/Radio
- Fotel pneumatyczny
- System amortyzacji żurawia obrót/podnoszenie

Przedstawiciel krajowy:
Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie
ul. Przemysłowa 2d
63-200 Jarocin
www.otljarocin.lasy.gov.pl

VIMEK®

For more information and to find your nearest retailer, please visit our website
www.vimek.se