

# DANE TECHNICZNE PRODUKTU 657G

USA Metryczne

<b>Moc na kole zamachowym – spycharka/zgarniarka</b>	447 kW (600 hp) / 337 kW (451 hp)
<b>Moc na kole zamachowym – ciągnik</b>	421/447 kW (564/600 hp)
<b>Moc na kole zamachowym – zgarniarka</b>	306/337 kW (410/451 hp)
<b>Silnik ciągnika</b>	Silnik Cat C18 z technologią ACERT
<b>Silnik zgarniarki</b>	Silnik Cat C15 z technologią ACERT
<b>Pojemność zgarniarki – nasypowa</b>	56 m <sup>3</sup>
<b>Prędkość maksymalna – z ładunkiem</b>	53 km/h
<b>Udźwig znamionowy</b>	49895 kg
<b>Pojemność zgarniarki – do burty tylnej</b>	45 m <sup>3</sup>
<b>Szerokość skrętu o 180° (od krawężnika do krawężnika)</b>	15.6 m
<b>Masa eksploatacyjna – z obciążeniem – w przybliżeniu</b>	121933 kg
<b>Masa eksploatacyjna – bez obciążenia – w przybliżeniu</b>	72190 kg
<b>Wysokość – szczyt zgarniarki</b>	4.62 m
<b>Długość całkowita</b>	15.47 m

**Szerokość — całkowita** 4.35 m

**Rozstaw kół — zgarniarka** 2.81 m

**Rozstaw kół — ciągnik** 2.63 m

**Rozstaw osi** 11.01 m