

<b>BALLEN</b>	<b>623 Silage/Multicrop</b>		<b>644</b>		<b>644 Premium</b>
Durchmesser (m)	1,25 – 1,35	1,25 – 1,35	1,25 – 1,35	1,25 – 1,35	1,25 – 1,35
Breite (m)	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Volumen (m³)	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
<b>PICKUP</b>	2 m RotoFlow	2 m MaxiCut 14	2 m MaxiCut 14	2,2 m MaxiCut 14	2,2 m MaxiCut 25
Aufnahmebreite (zwischen Seitenblechen)	2	2	2	2,2	2,2
Leistungsbedarf (kW/PS)	60/80	67/90	75/100	75/100	89/120
Rollenniederhalter	–	–	Option	Option	Serie
Bodenführungsräder (Standard)	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Pendelnde Bodenführungsräder	–	–	Option	Option	Option
<b>ZUFÜHRUNG</b>					
Schneidwerk	keines – RotoFlow	14 Messer	14 Messer	14 Messer	25 Messer
Theoretische Mindestschnittlänge (mm)	–	70	70	70	40
Messerwahl	–	–	Option 0, 7, 7, 14	Option 0, 7, 7, 14	Serie 0, 7, 12, 13, 25
Absenkbarer Förderkanalboden	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
<b>BALLENKAMMER</b>					
Bauart	Multicrop: 7 Walzen + Kettenelevator. Silage: 17 Walzen		17 Walzen	17 Walzen	17 Walzen
Automatische Kettenschmierung	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Zentrale Schmierbänke	–	–	Serie	Serie	Serie
<b>ANTRIEB BALLENKAMMER</b>					
540 U/min bei 2000 Nm	Serie	Serie	Serie	Serie	–
1000 U/min bei 1300 Nm	–	–	Option	Option	Serie
Verlängerte Schmierintervalle für den Antrieb (Zapfwelle)	–	–	X nur bei 1000 U/min bei Antrieb 1300 Nm	X nur bei 1000 U/min bei Antrieb 1300 Nm	Serie
<b>GARNBINDUNG</b>					
Bauart	Doppelbindearm	Doppelbindearm	Doppelbindearm	Doppelbindearm	Doppelbindearm
Garnvorrat 10 Garnrollen	–	–	Option	Option	Option
<b>NETZBINDUNG</b>					
Bauart	CoverEdge	CoverEdge	CoverEdge	CoverEdge	CoverEdge
<b>BALLENAUSWURF</b>					
Ballenrampe	Option	Option	Option	Option	Option
<b>MONITORE</b>					
ELC+	Serie	Serie	–	–	–
BaleTrak +	–	–	Serie	Serie	Serie
<b>BEREIFUNG</b>					
Reifengröße	11.5/80-15.3 15/55-17 19/45-17 –	11.5/80-15.3 15/55-17 19/45-17 –	– 15/55-17 19/45-17 500/50-17 Niederdruckreifen +	– 15/55-17 19/45-17 500/50-17 Niederdruckreifen +	– – 19/45-17 500/50-17 Niederdruckreifen +
<b>GEWICHT</b>					
Max. zulässiges Gewicht mit Betriebsmitteln und Optionen ohne Bremsen (kg)	2600 bis 3400	2600 bis 3400	2900 bis 3700	2900 bis 3700	2900 bis 3700

<b>BALLEN</b>	<b>744</b>		<b>744 Premium</b>	
Durchmesser (m)	1,25 – 1,35		1,25 – 1,35	1,25 – 1,35
Breite (m)	1,17		1,17	1,17
Volumen (m³)	1,34		1,34	1,34
<b>PICKUP</b>	2 m MaxiCut 14		2,2 m MaxiCut 25	2,2 m MaxiCut 25
Aufnahmebreite (zwischen Seitenblechen) (m)	2		2,2	2,2
Leistungsbedarf (kW/PS)	89/120		89/120	89/120
Rollenniederhalter	Option		Option	Serie
Bodenführungsräder (Standard)	Serie		Serie	Serie
Pendelnde Bodenführungsräder	Option		Option	Option
<b>ZUFÜHRUNG</b>				
Schneidwerk	14 Messer		14 Messer	25 Messer
Theoretische Mindestschnittlänge (mm)	70		70	40
Messerwahl	Option 0, 7, 7, 14		Option 0, 7, 7, 14	Serie 0,7, 12, 13, 25
Absenkbarer Förderkanalboden	Serie		Serie	Serie
<b>BALLENKAMMER</b>				
Bauart	17 Walzen		17 Walzen	17 Walzen
Automatische Kettenschmierung	Serie		Serie	Serie
Zentrale Schmierbänke	Serie		Serie	Serie
<b>ANTRIEB BALLENKAMMER</b>				
540 U/min bei 2000 Nm	Serie		Serie	
1000 U/min bei 1300 Nm	Option		Option	Serie
Verlängerte Schmierintervalle für den Antrieb (Zapfwelle)	X nur bei 1000 U/min bei Antrieb 1300 Nm		X nur bei 1000 U/min bei Antrieb 1300 Nm	Serie
<b>GARNBINDUNG</b>				
Bauart	Doppelbindearm		Doppelbindearm	Doppelbindearm
Garnvorrat 10 Garnrollen	Option		Option	Option
<b>NETZBINDUNG</b>				
Bauart	CoverEdge		CoverEdge	CoverEdge
<b>BALLENAUSWURF</b>				
Hangrolle	Option		Option	Option
Gummiablagematte	Option		Option	Option
<b>MONITORE</b>				
VTI 1300	Serie		Serie	Serie
<b>BEREIFUNG</b>				
Reifengröße	15/55-17		15/55-17	–
	19/45-17		19/45-17	–
	19/45-17 Niederdruckreifen +		19/45-17 Niederdruckreifen +	19/45-17 Niederdruckreifen +
<b>GEWICHT</b>				
Max. zulässiges Gewicht mit Betriebsmitteln und Optionen ohne Bremsen (kg)	5300 bis 6150		5300 bis 6150	5530 bis 6340