

# 854 a 864 PREMIUM

Nové svinovací lisy s variabilní komorou



## Osvědčený výkon.

Vysoký výkon je základní devizou firmy John Deere. Stejně jako všechny svinovací lisy John Deere s variabilní komorou i nové modely 854 a 864 Premium jsou vybaveny:

- robustním svařovaným rámem a třívrstvémi řemeny s odolnými spojkami pro vysokou odolnost,
- jednoduchou konstrukcí pro rychlou a snadnou údržbu,
- vroubkovanými řemeny pro optimální uchopení hmoty,
- komfortem a jednoduchým ovládáním.

Navíc docílíte vysoké hustoty a vynikajícího tvarování balíků.

## Inovativní konstrukce.

### 1. Nový moderní design

Čistý moderní design spočívající v odolných kompozitních panelech zajišťuje snazší přístup k servisním místům.

### 2. Nový sběrač MaxiCut 25

Výkonný 2,2 m široký sběrač MaxiCut 25 nabízí celou možnost volby délky řezanky od 40 do 140 mm, čímž se velmi zvyšuje univerzálnost těchto lisů.

### 3. Sklopné dno

Odstraňte ucpávky bez opuštění kabiny. MaxiCut 25 je vybaven novým hydro-pneumatikou sklopným dnem, které zajišťuje větší pohodlí a usnadňuje přístup k nožům.

### 4. Vyšší výstup

Všechny komponenty stroje jsou navrženy tak, aby zaručovaly co nejvyšší výkonnost. Investicí do balicího lisu John Deere 854 či 865 Premium získáte univerzální stroj pro velmi náročné podmínky: to je ta správná volba.



**Stálá kvalita řezu.** Nože jsou umístěny blízko rotoru, čímž se dosahuje konzistentní délky řezu.



**Individuální odpružení nože.** Každý nůž v novém modelu MaxiCut 25 je vybaven pružinou, která zajišťuje zvýšenou ochranu v kamenitých polích a optimální kvalitu řezu.



**Zesílené kosočtverečné řemeny.** Kosočtverečný tvar řemenu zajišťuje jemné uchopení hmoty během jejího tvarování a chrání tak nejen listy, ale také zabraňuje ztrátám.



**Zvolte si mezi balením do motouzu, nebo do sítě.** Můžete uložit až deset špulek motouzu, nebo si vybrat mezi konvenčním balením do sítě, nebo exkluzivním balením do sítě CoverEdge. Je jedno, jakou volbu si vyberete, v každém případě získáte perfektně tvarované balíky, se kterými se snadno manipuluje.

**Cover  
Edge**



## Servis a podpora

### John Deere vám rozumí

Když je píce připravena, není času nazbyt. Stabilní a spolehlivá síť náhradních dílů a techniků je připravena podpořit každý lis John Deere. Všichni technici se účastní obsáhlých a průběžných školicích programů, kde jim jsou předávány znalosti ohledně našeho zařízení. Pracujeme na tom, abychom vám byli schopni poskytnout servis co možná nejdříve.

### Světová dostupnost náhradních dílů

Všichni prodejci John Deere jsou připojeni k celosvětové databázi náhradních dílů. Pokud není díl, který potřebujete na skladě, váš prodejce se může spojit s dalšími prodejci na celém kontinentě a zajistit tak dodávku potřebného dílu hned následující den.

Tato literatura je určena pro celosvětové použití. Obsahuje jak všeobecné informace, obrázky a popisy, tak i některé doplňky či finanční, úvěrové a jiné volby, které NEJSOU PŘÍSTUPNÉ ve všech regionech.

OBRAŤTE SE PROSÍM NA SVÉHO MÍSTNÍHO PRODEJCE JOHN DEERE, OD KTERÉHO OBDRŽÍTE VÍCE INFORMACÍ.

Firma John Deere si vyhrazuje právo na změnu technických údajů, konstrukce a ceny výše popsaných produktů bez předchozího upozornění.

„Emblém zelené a žluté barvy, symbol jelena ve skoku a jméno JOHN DEERE, to jsou ochranné známky společnosti Deere & Company.“

### Veźmte si ůvěr a kupte si to nejlepší“

Váš prodejce John Deere vám může nabídnout řadu možností financování našich produktů. Obratě se na svého prodejce John Deere a žádejte informace o možnostech financování šitých na míru potřebám vašeho podnikání.



**STROM STROM Praha a.s.**

Lohenická 607, 190 17 Praha 9-Vinoř  
Tel.: +420/283092111 Fax: +420/283092112  
e-mail: info@stromc.cz www.johndeere.cz

## Technické údaje

	854 Premium	864 Premium
<b>BALÍK</b>		
Průměr	0,60 až 1,55 m	0,60 až 1,55 m
Průměr měkkého jádra	postupně nastavitelný	postupně nastavitelný
Šířka	1,17 m	1,17 m
Objem	0,3 – 1,55 m <sup>3</sup>	0,3 – 1,55 m <sup>3</sup>
<b>SBĚRAČ</b>		
Vnější šířka	2,2 m	2,2 m
Šířka mezi vnějšími prsty	1,93 m	1,93 m
Průměr sběrače	255 mm	255 mm
Přítlačný válec na sběrači	standard	standard
Otočná kopírovací kola	volitelně	volitelně
Sklápěcí dno ovládané z kabiny	standard	standard
Počet nožů, rozteč nožů	0, 7, 12, 13, 25 / 0, 140 mm, 80 mm, 80 mm, 40 mm	0, 7, 12, 13, 25 / 0, 140 mm, 80 mm, 80 mm, 40 mm
Typ nožů	individuální ochrana	individuální ochrana
<b>KOMORA</b>		
Typ	s 6 řemeny	s 6 řemeny
Automatické mazání řetězů	standard	standard
Centrální maznice	standard	standard
<b>BALENÍ DO MOTOUZU</b>		
Typ	dvě ramena	dvě ramena
Ovládání	z kabiny traktoru	z kabiny traktoru
Rozteč	průběžně nastavitelná	průběžně nastavitelná
Začátek cyklu	automatický nebo manuální	automatický nebo manuální
Kapacita zásobníku (špulky motouzu)	10	10
<b>BALENÍ DO SÍTĚ COVER EDGE</b>		
Počet otáček	průběžně nastavitelný	průběžně nastavitelný
Ovládání	z kabiny traktoru	z kabiny traktoru
Začátek vázání	automatický, nebo manuální	automatický, nebo manuální
Kapacita zásobníku (počet rolí sítě)	2	2
<b>MONITOR</b>		
	Baletrack PLUS	Baletrack PLUS
<b>HLAVNÍ POHON</b>		
Otáčky	1000 ot.min <sup>-1</sup>	1000 ot.min <sup>-1</sup>
Vačková spojka	standard	standard
Prodloužený interval mazání	standard	standard
<b>PNEUMATIKY &amp; BRZDY</b>		
19/45-17-10PR	standard	standard
500/45-22.5-10PR	volitelně	volitelně
Brzdy	vzduchové	vzduchové
<b>TRAKTOR</b>		
Minimální výkon na vývodovém hřídeli	90 koní	90 koní
<b>ROZMĚRY</b>		
Délka	od 6,40 do 7,00 m	od 6,40 do 7,00 m
Výška	od 2,50 do 3,00 m	od 3,00 do 3,50 m
Šířka	od 2,60 do 2,95 m	od 2,60 do 2,95 m
(toto je bez balení do sítě, kola 15/55-17)		
<b>HMOTNOST</b>		
V závislosti na technických údajích a volbách	od 3200 do 4190 kg	od 3300 do 4340 kg

\* technické údaje & konstrukce mohou být bez oznámení změněny