

# Tennant 800

*La barredora Tennant 800 está diseñada para su utilización en entornos industriales muy duros, tanto interiores como exteriores. La sólida estructura en T junto con el gran parachoques de acero, rodean y protegen a la máquina. Gracias a su ancho de limpieza de 168cm, puede limpiar hasta 27.000m<sup>2</sup> en una sola hora. La gran tolva puede sostener hasta 910kg. de residuos. Además, 15cm de distancia al suelo permiten una fácil movilidad en terrenos irregulares.*



## Características


- Gran tolva
- Sistema de barrido directo
- Tolva multi-nivel
- Sistema "Quad-Filtering" de cuatro filtros de polvo
- Indicador de carga del cepillo
- Funcionamiento a dos velocidades
- Perma filter
- Fácil acceso al área del motor, filtros & batería

## Beneficios


- Períodos de trabajo prolongados, mayor productividad
- Limpieza de alto rendimiento
- Para dejar la suciedad sobre el suelo o en basureros
- Perfecto control de polvo
- Control de la presión del cepillo y evitar sobrecarga
- Adaptada a las necesidades de limpieza del cliente
- Prolonga la vida del filtro de polvo
- Mantenimiento fácil y práctico.

## Aplicaciones


- Almacenes e instalaciones de distribución
- Instalaciones productivas
- Sector del transporte
- Aparcamientos
- Instalaciones industriales duras




Fácil acceso al motor



Modelo 800 con cabina



Mangote de aspiración



Máquina en acción



Diesel

Dimensiones de la máquina		
Ancho de trabajo (un cepillo lateral)	cm	168
Ancho de trabajo (dos cepillos laterales)	cm	n/a
Dimensiones (LxAn.xAl)	cm	306x178x188
Peso de la máquina (neto)	kg	2955
Sistema de barrido		
Área de cobertura - teórica (máx)	m <sup>2</sup> /h	27,050
Área de cobertura - práctica (máx)	m <sup>2</sup> /h	15,300
Largo del cepillo principal x diám.	cm	127 x 41
Diámetro del cepillo lateral	cm	66
Principio de barrido		directo
Tracción	si/no	si
Sistema de recuperación		
Capacidad del panel de filtro	m <sup>2</sup>	17
Caudal de aire	L/s	302
Capacidad de la tolva - volumen	L	850
Capacidad de la tolva - peso	kg	907
Altura de la tolva	cm	183
Potencia		
Potencia		12V
Consumo total	W	47,000
Protección clase	I/II/III	III
Nivel de sonido (DIN45635)	dB(A)	86
Propulsión		
Velocidad en transporte	km/h	16.1
Velocidad trabajando	km/h	10
Capacidad en rampa	%	27
Radio de giro	cm	345

### Configuración

- 800 con cabina & aire acondicionado/presurizador
- 800 con cabina & caldera/presurizador
- 800 con tejadillo

La configuración arriba mencionada incluye cepillo lateral derecho, inclinación y dirección asistida y tolva multi-nivel.

### Accesorios


- Cepillos

### Opciones

- Alarma en marcha atrás • Depósito de combustible con filtro, sellado y llave • Filtro para polvo (filtración más fina)
- Luz rotativa en cubierta • Luz en el cepillo lateral • Luces frontales y traseras, al frenar y al girar
- Kit de espejo (para ver el cepillo lateral) • Cepillo lateral para control de polvo (derecho)
- Ruedas frontales & traseras sólidas • Mangote de aspiración

### Condiciones de garantía

24 Meses (o máx 2000 horas de trabajo) en repuestos y 12 meses (o máx 1000 horas de funcionamiento) en trabajo, lo que se cumpla primero, excluyendo consumibles.



995492 -09/05

**TENNANT NV**  
 Industrielaan 6, 5405 AB Uden  
 P.O. Box 6 5400 AA Uden  
 THE NETHERLANDS  
 Tel: 00800-2255 8366  
 Fax: 00800-3298 3662  
 E-mail: europe@tennantco.com  
 www.tennant-europe.com

**TENNANT SPAIN SA**  
 C/ Teide, 4 - 3º  
 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)  
 ESPAÑA  
 Tel. gratuito: 900 900 150  
 Fax gratuito: 900 900 510  
 E-mail: info@tennant.es  
 www.tennant.es



Creating a cleaner, safer world™