

## Технические характеристики

### Ширина захвата штанги\*

| Штанга опрыскивателя, м            | Количество секций | Ширина одной секции, м  |
|------------------------------------|-------------------|---|
| Двухколенные складывающиеся штанги |                   |   |
| 18 / 12                            | 6                 | 3-3-3-3-3-3   |
| 20 / 12                            | 5                 | 4-4-4-4-4   |
| 21 / 12                            | 5 / 7             | 4,5-4,5-3-4,5-4,5 / 3-3-3-3-3-3-3                             |
| 21 / 15                            | 7                 | 3-3-3-3-3-3-3   |
| 24 / 12                            | 4 / 6 / 8         | 6-6-6-6 / 4-4-4-4-4-4 / 3-3-3-3-3-3-3-3                       |
| 24 / 15                            | 7                 | 4,5-3-3-3-3-4,5   |
| 27 / 15                            | 9                 | 3-3-3-3-3-3-3-3-3   |
| 28 / 14                            | 7 / 8             | 4-4-4-4-4-4-4 / 3-4-4-3-3-4-4-3                               |
| 30 / 15                            | 9                 | 3-4,5-3-3-3-3-4,5-3   |
| Трехколенные складывающиеся штанги |                   |   |
| 24 / 18                            | 8                 | 3-3-3-3-3-3-3-3   |
| 27 / 18                            | 7                 | 4,5-4,5-3-3-3-4,5-4,5   |
| 27 / 21                            | 9                 | 3-3-3-3-3-3-3-3-3   |
| 28 / 20                            | 7                 | 4-4-4-4-4-4-4   |
| 30 / 21                            | 9                 | 4,5-3-3-3-3-3-3-4,5   |
| 32 / 21                            | 8                 | 4-4-4-4-4-4-4-4   |
| 33 / 21                            | 9 / 11            | 3-3-4,5-4,5-3-4,5-4,5-3-3 / 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3             |
| 36 / 24                            | 9 / 12            | 4-4-4-4-4-4-4-4-4 / 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3                   |
| 39 / 27 ***                        | 9 / 13            | 4,5-4,5-4,5-4,5-3-4,5-4,5-4,5-4,5 / 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 |
| 40 / 27 **                         | 13                | 3,5-3-3-3-3-3-3-3-3-3,5                                       |

\* Не все варианты доступны во всех странах    \*\* Доступно только для опрыскивателей 840i / 840i TF  
 \*\*\* Доступно только для опрыскивателей 840 и 840i / 840i TF

### Масса

| Модель                         | 832  | 832i | 832i TF | 840  | 840i | 840i TF |
|--------------------------------|------|------|---------|------|------|---------|
| Общий вес с пустыми баками, кг | 3400 | 3400 | 3800    | 3460 | 3460 | 3860    |
| Общий вес с полными баками, кг | 7020 | 7020 | 7420    | 7880 | 7880 | 8280    |

Все приведенные значения являются приблизительными и относятся к базовому опрыскивателю с штангой 24 м

### Размеры (см)

| Базовый опрыскиватель             | Штанга опрыскивателя, м | A   | B   | C   | D   | E   |
|-----------------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 832/832i/832i TF/840/840i/840i TF | 18/12                   | 583 | 387 | 237 | 364 | 255 |
| 832/832i/832i TF/840/840i/840i TF | 20/12                   | 583 | 387 | 237 | 364 | 255 |
| 832/832i/832i TF/840/840i/840i TF | 21/12                   | 583 | 387 | 237 | 369 | 255 |
| 832/832i/832i TF/840/840i/840i TF | 21/15                   | 583 | 387 | 237 | 369 | 255 |
| 832/832i/832i TF/840/840i/840i TF | 24/12                   | 595 | 387 | 250 | 369 | 255 |
| 832/832i/832i TF/840/840i/840i TF | 24/15                   | 595 | 387 | 250 | 369 | 255 |
| 832/832i/832i TF/840/840i/840i TF | 27/15                   | 730 | 387 | 237 | 369 | 255 |
| 832/832i/832i TF/840/840i/840i TF | 28/14                   | 694 | 387 | 250 | 364 | 255 |
| 832/832i/832i TF/840/840i/840i TF | 30/15                   | 743 | 387 | 250 | 369 | 255 |
| 832/832i/832i TF/840/840i/840i TF | 24/18                   | 465 | 387 | 235 | 351 | 300 |
| 832/832i/832i TF/840/840i/840i TF | 27/18                   | 535 | 387 | 235 | 351 | 300 |
| 832/832i/832i TF/840/840i/840i TF | 27/21                   | 540 | 387 | 310 | 351 | 300 |
| 832/832i/832i TF/840/840i/840i TF | 28/20                   | 492 | 387 | 262 | 351 | 300 |
| 832/832i/832i TF/840/840i/840i TF | 32/21                   | 562 | 387 | 310 | 351 | 300 |
| 832/832i/832i TF/840/840i/840i TF | 33/21                   | 610 | 387 | 310 | 351 | 300 |
| 832/832i/832i TF/840/840i/840i TF | 36/24                   | 622 | 387 | 262 | 373 | 300 |
| 840/840i/840i TF                  | 39/27                   | 680 | 387 | 253 | 387 | 300 |
| 840i/840i TF                      | 40/27                   | 680 | 387 | 253 | 387 | 300 |

\* Размеры являются приблизительными и относятся к опрыскивателям с шинами 270/95R48

Характеристики и конструкция могут изменяться без предварительного уведомления

### Технические характеристики

| Модель                                       | 832      | 832i     | 832iTF   | 840      | 840i     | 840iTF   |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Номинальный объем бака, л                    | 3200     | 3200     | 3200     | 4000     | 4000     | 4000     |
| Рабочий объем бака, л                        | 3360     | 3360     | 3360     | 4200     | 4200     | 4200     |
| Объем бака для промывки, л                   | 400      | 400      | 400      | 400      | 400      | 400      |
| Объем бачка для мытья рук, л                 | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       |
| Стандартная производительность насоса, л/мин | 280      | 280      | 280      | 280      | 280      | 280      |
| Производительность насоса (опция), л/мин     | 2 x 280  | 2 x 280  | –        | 2 x 280  | 2 x 280  | –        |
| Ширина штанг                                 |          |          |          |          |          |          |
| Двухколенная складывающаяся штанга, м        | 18 – 30  | 18 – 30  | 18 – 30  | 18 – 30  | 18 – 30  | 18 – 30  |
| Трехколенная складывающаяся штанга*, м       | 24 – 36  | 24 – 36  | 24 – 36  | 24 – 39  | 24 – 40  | 24 – 40  |
| Ширина колеи                                 |          |          |          |          |          |          |
| 150/180 см, фиксированная ось                | •        | •        | •        | •        | •        | •        |
| 150 – 200 см, раздвижная ось                 | •        | •        | •        | •        | •        | •        |
| 172 – 225 см, раздвижная ось                 | •        | •        | •        | •        | •        | •        |
| Дорожный просвет под осью, см                | 75       | 75       | 75       | 75       | 75       | 75       |
| Высота штанги, см                            | 50 – 255 | 50 – 255 | 50 – 255 | 50 – 255 | 50 – 255 | 50 – 255 |

\* Размеры являются приблизительными и относятся к опрыскивателям с шинами 270/95R48    • опция

### Требования к гидравлической системе трактора

| Функции штанги  | Блок управления EL-4 С ЕНВ-2                        | Многофункциональный рычаг управления С GS2          |
|---|---|---|
| Электрогидравлический привод складывания штанги, регулировки высоты и наклона штанги и независимого складывания крайних колен штанги*                       | 1 селективно-контрольный клапан + свободный возврат | 1 селективно-контрольный клапан + свободный возврат |
| Электрогидравлический привод складывания штанги, регулировки высоты и наклона штанги, независимого складывания крайних колен штанги и изменяемой геометрии* | 1 селективно-контрольный клапан + свободный возврат | 1 селективно-контрольный клапан + свободный возврат |

\* В качестве опции также доступна бортовая гидросистема (с приводом от ВОМ).

