

## Spritzgestänge\*

SPRITZGESTÄNGE	TEILBREITEN	TEILBREITEN (M)
2-fach geklappte Gestänge		
18 / 12 m	6	3-3-3-3-3-3
20 / 12 m	5	4-4-4-4-4
21 / 12 m	5 / 7	4,5-4,5-3-4,5-4,5 / 3-3-3-3-3-3-3
21 / 15 m	7	3-3-3-3-3-3-3
24 / 12 m	4 / 6 / 8	6-6-6-6 / 4-4-4-4-4-4 / 3-3-3-3-3-3-3-3
24 / 15 m	7	4,5-3-3-3-3-4,5
27 / 15 m	9	3-3-3-3-3-3-3-3
28 / 14 m	7 / 8	4-4-4-4-4-4 / 3-4-4-3-3-4-4-3
30 / 15 m	9	3-4,5-3-3-3-3-4,5-3
3-fach geklappte Gestänge		
24 / 18 m	8	3-3-3-3-3-3-3-3
27 / 18 m	7	4,5-4,5-3-3-3-4,5-4,5
27 / 21 m	9	3-3-3-3-3-3-3-3-3
28 / 20 m	7	4-4-4-4-4-4-4
30 / 21 m	9	4,5-3-3-3-3-3-3-4,5
32 / 21 m	8	4-4-4-4-4-4-4-4
33 / 21 m	9 / 11	3-3-4,5-4,5-3-4,5-4,5-3-3 / 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
36 / 24 m	9 / 12	4-4-4-4-4-4-4-4-4-4 / 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
39 / 27 m ***	9 / 13	4,5-4,5-4,5-4,5-3-4,5-4,5-4,5-4,5 / 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
40 / 27 m**	13	3,5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3,5

\* Nicht alle Optionen sind in jedem Land erhältlich. \*\* Nur für 840i / / 840i TF\*\*\* Nur für 840 & 840i / 840i TF

## Gewicht

MODELL	832	832i	832i TF	840	840i	840i TF
Gesamtgewicht leer	3400 kg	3400 kg	3800 kg	3460 kg	3460 kg	3860 kg
Gesamtgewicht befüllt	7020 kg	7020 kg	7420 kg	7880 kg	7880 kg	8280 kg

Alle Gewichte sind ungefähre Angaben mit Grundausstattung und 24-m-Gestänge

## Maße

GRUNDGERÄT	SPRITZGESTÄNGE	A	B	C	D	E
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	18/12 m	583 cm	387 cm	237 cm	364 cm	255 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	20/12 m	583 cm	387 cm	237 cm	364 cm	255 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	21/12 m	583 cm	387 cm	237 cm	369 cm	255 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	21/15 m	583 cm	387 cm	237 cm	369 cm	255 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	24/12 m	595 cm	387 cm	250 cm	369 cm	255 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	24/15 m	595 cm	387 cm	250 cm	369 cm	255 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	27/15 m	730 cm	387 cm	237 cm	369 cm	255 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	28/14 m	694 cm	387 cm	250 cm	364 cm	255 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	30/15 m	743 cm	387 cm	250 cm	369 cm	255 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	24/18 m	465 cm	387 cm	235 cm	351 cm	300 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	27/18 m	535 cm	387 cm	235 cm	351 cm	300 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	27/21 m	540 cm	387 cm	310 cm	351 cm	300 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	28/20 m	492 cm	387 cm	262 cm	351 cm	300 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	32/21 m	562 cm	387 cm	310 cm	351 cm	300 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	33/21 m	610 cm	387 cm	310 cm	351 cm	300 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	36/24 m	622 cm	387 cm	262 cm	373 cm	300 cm
840/840i/840i TF	39/27 m	680 cm	387 cm	253 cm	387 cm	300 cm
840i/840i TF	40/27 m	680 cm	387 cm	253 cm	387 cm	300 cm

\* Alle Maße sind ungefähre Angaben mit Reifengröße 270/95R48"

Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten.

## Technische Daten

MODELL	832	832i	832iTF	840	840i	840iTF
Nennvolumen	3200 l	3200 l	3200 l	4000 l	4000 l	4000 l
Istvolumen	3360 l	3360 l	3360 l	4200 l	4200 l	4200 l
Spülwassertank	400 l	400 l	400 l	400 l	400 l	400 l
Handwaschbehälter	20 l	20 l	20 l	20 l	20 l	20 l
Pumpenleistung, Serie	280 l/min	280 l/min	280 l/min	280 l/min	280 l/min	280 l/min
Pumpenleistung, optional	2 x 280 l/min	2 x 280 l/min	-	2 x 280 l/min	2 x 280 l/min	-
Feldspritzgestänge						
2-fach geklappt	18 – 30 m	18 – 30 m	18 – 30 m	18 – 30 m	18 – 30 m	18 – 30 m
3-fach geklappt*	24 – 36 m	24 – 36 m	24 – 36 m	24 – 39 m	24 – 40 m	24 – 40 m
Achsen/Spurweite						
150/180 cm, Festachse	•	•	•	•	•	•
150 – 200 cm, Verstellachse	•	•	•	•	•	•
172 - 225 cm, Verstellachse	•	•	•	•	•	•
Bodenfreiheit unter der Achse	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm
Arbeitshöhe	50 – 255 cm	50 – 255 cm	50 – 255 cm	50 – 255 cm	50 – 255 cm	50 – 255 cm

\* Abmessungen sind ungefähre Angaben für Feldspritzen mit Reifengröße 270/95R48 • optional

## Hydraulikausrüstungen (Traktor)

GESTÄNGEFUNKTIONEN	EL-4 mit EHB-2	EHC-2 mit GS2
Gestängeklappung, Höhen- und Hangausgleich, symmetr. und asymmetr. Klappung der Außenteile links/rechts elektrohydraulisch*	1 EW + freier Rücklauf	1 EW + freier Rücklauf
Gestängeklappung, Höhen- und Hangausgleich, symmetr. und asymmetr. Klappung der Außenteile links/rechts elektrohydraulisch und variable Geometrie*	1 EW + freier Rücklauf	1 EW + freier Rücklauf

\*Auf Wunsch steht auch ein Onboard-Hydrauliksystem mit Zapfwellenantrieb zur Verfügung.

