



901s **Compacte laadmachines**

901s - het multi-gereedschap.

De compacte laadmachines 901s en 901sp maken indruk door hun brede pakket aan extra's: hydraulische voorsturing, 2 rijsnelheden, ROPS/FOPS Level II-cabine, parallelle grijpkraangeleiding, grensbelastingsregelaar, losstand en voetgas. De 901sp (p = Powerflow) beschikt over een extra hydraulisch stuurcircuit met een capaciteit van 137 l/min.

- Zeer sterke en voor hoge stabiliteit gebouwde stalen constructie voor een lange levensduur
- Ruim gedimensioneerde lagerposities.
- Verwisselbare stalen bussen op alle draaibaar gelagerde plaatsen.
- PowerRide: het lastveringsysteem zorgt ervoor dat men ook op oneffen terrein lange tijd snel en veilig kunt transporteren, zonder materiaal te verliezen.
- Compacte laadmachine als systeemdrager: meer flexibiliteit in gebruik, snelle amortisatie, korte onderhouds- en servicetijden, eenvoudig te bedienen, veilig te besturen.

**901s****Compacte laadmachines**

Technische gegevens

	901s	901sp
Bedrijfsgegevens		
Bedrijfsgewicht kg	3.400	3.450
Laadvermogen kg	907	907
Kieplast kg	1.814	1.814
Inhoud bak met kop m ³	0,45	0,45
Breedte bak mm	1.900	1.900
Hoogte mm	2.055	2.055
Lengte met grijpkraan mm	3.535	3.535
Motorgegevens		
Motorfabrikant	Deutz	Deutz
Motortype	D2011 Turbo EPA 3	D2011 Turbo EPA 3
Motor	Watergekoelde 4-cilinder-dieselmotor	Watergekoelde 4-cilinder-dieselmotor
Motorvermogen kW	63	63
Cilinderinhoud cm ³	3.619	3.619
Toerental Gebruik 1/min	2.500	2.500
Batterij Ah	100	100
Tankinhoud l	72	72
Hydraulische installatie		
Bedrijfsdruk Werkhydraulica bar	210	210
Werkingshydraulica - Slagvolume l/min	85	85
Powerflow l/min	0	137
Hydrauliektank l	35	35
Krachtoverbrenging		
Rijsnelheid max. km/h	18	18
Standaard banduitrusting	12 x 16,5	12 x 16,5
Rijaandrijving	Axiale zuigermotor met tandwielvertraging	Axiale zuigermotor met tandwielvertraging
Bedieningsrem	Hydr. parkeerrem	Hydr. parkeerrem



Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website.

Uitgezonderd wijzigingen in functie van de permanent evoluerende ontwikkelingen. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren.

Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren. Wijzigingen en vergissingen onder voorbehoud. Afbeeldingen idem. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.