



AW





Perfekter Bodenschluss mit AMAZONE-Ackerwalzen



Mit uns gewinnen Sie fruchtbaren Boden

AMAZONE-Ackerwalzen AW sind hervorragend geeignet für das Walzen nach der Saat auf schweren und leichten Böden. Dies ist wichtig, wenn zur Saat keine optimalen Rückverfestigungsaggregate wie die AMAZONE-Keilringwalze eingesetzt wurden.

Die Ackerwalzen AW sind von der Stoppelbearbeitung über die Saatbettbereitung bis zum Anwalzen ausgewinteter Getreidebestände universell einsetzbare Geräte für den professionellen Ackerbau-betrieb.

Die ganzflächige Krümelung der Bodenoberfläche und die Rückverfestigung des Saathorizontes verbessern die Wasserführung im

Keimbereich. Das führt zum optimalen Auflaufen der Saat und zu einer sicheren Bestandsentwicklung. Das Auflaufen von Ausfallgetreide und Unkrautsamen nach der Stoppelbearbeitung lässt sich durch das Walzen ebenfalls deutlich verbessern. Zugleich werden Schnecken durch die Verringerung von Hohlräumen im Boden zuverlässig bekämpft. Durch das Walzen im Frühjahr kann der Bodenschluss von hochgefrorenen Getreidebeständen wiederhergestellt werden. Dadurch werden mögliche Auswinterungsschäden durch Kahlfröste verringert.

AMAZONE-Ackerwalzen sind in allen lieferbaren Arbeitsbreiten mit Cambridge-Ringen erhältlich. Die einzelnen Walzensegmente mit ihren frei beweglichen Zwischenringen sind voneinander unabhängig gelagert, um eine ausgezeichnete Selbstreinigung und Boden-anpassung über die gesamte Arbeitsbreite zu gewährleisten. Die dadurch möglichen hohen Arbeitsgeschwindigkeiten führen zu enormer Schlagkraft und geringen Einsatzkosten.



Technische Daten

Typ	6600	7800	9400	12200	13800	15400
Arbeitsbreite (m)	6,60	7,80	9,40	12,20	13,80	15,40
Gewicht (kg)	4010	4580	4880	6120	6950	7950
Leistungsbedarf (kW/PS)	60/80	80/110	95/130	110/150	120/165	132/180
Anzahl der Walzensegmente	3	5	5	7	7	7
Druckluft-Bremsanlage	–	–	–	x	x	x
Transportlänge (m)	5,93	5,93	7,20	8,13	8,30	8,30
Transportbreite (m)	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Drei-Punkt-Anschluss	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. III	Kat. III

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich!



AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG • Postfach 51 • 49202 Hasbergen-Gaste
Telefon +49 (0)5405 501-0 • Telefax +49 (0)5405 501-147

MI 1932 (D) 09.08

Printed in Germany

www.amazone.de

www.amazone.at

E-Mail: amazone@amazone.de