

# Technische Angaben\*

\* Technische Änderungen unter Vorbehalt

Modell		CM214	CM314	CM374
Motor				
Modell		S773	N843	N843-L
Typ		Wassergekühlter 3-Zylinder Dieselmotor		
Leistung (SAE PS (kw)) / (DIN PS (kW))		24 (17,6) / 21,5 (16,0)	33,9 (25,5) / 30,0 (22,4)	40 (29,4) / 36,0 (26,8)
Drehzahl (U./min.)		2700	2700	2700
Hubraum (cc)		1005	1496	1662
Kraftstofftankinhalt (L)		28,0	50,5	
Batterie (V-A)		12 - 45	12 - 55	
<b>Abmessungen</b>				
Länge (mm)		2130	2415	
Breite (mm)		1000	1370	
Höhe (mm)		1875	1930	
Bodenfreiheit (mm)		125	140	
Radstand (mm)		1050	1250	
Spurbreite Vorne (mm)		800	940	
Spurbreite Hinten (mm)		830	995	
Gewicht inkl. Bügel (kg)		530	755	770
Bereifung Vorne		20x10.00-8	24x13.00-12	
Bereifung Hinten		16x6.5-8	20x8.00-10	
<b>Frontzapfwelle</b>				
Typ		K-Riemen	Nasse Scheiben	
Zapfwelle		ø 25,4 mm / 21-teilig		
Drehzahl (U./min.)		2400	2200	
<b>Seiten Zapfwelle</b>				
		Standard	Option	
Typ		K-Riemen	Nasse Scheiben	
Zapfwelle		ø 22,0 mm / 6 mm	ø 20,0 mm / 6 mm	
Drehzahl (U./min.)		2200	2700	
<b>Getriebe</b>				
Bedienung		Hydraulisch		
Allradantrieb (Mechanischer)		Automatischer oder Permanenter	Automatischer oder Permanenter inkl. Sperrdifferential	
Gruppe		1	2	
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)		0 - 14,0	0 - 10,0	0 - 24,5
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)		0 - 8,0	0 - 17,1	
Geschwindigkeitsregelung		2 Pedale (Vorwärts und Rückwärts)		
Bremsen		Nasse Scheiben		
<b>Bedienungselemente</b>				
Mähwerkausehebung		Hydraulisch		
Lenkung		Hydraulisch		
Überrollbügel		Standard		
Handbremse		Standard		
Sitzgurt		Standard		
Automatische Motor-Stop-Anlage		Standard		
Sicherheitsschalter		Standard		
<b>Shibaura Mähwerk (Option)</b>				
Typ (mm)		120	150 of 180	
Schnitthöhe (mm)		25 - 115	38 - 115	38 - 115
Schnittbreite (mm)		1220	1520	1830
Gewicht (kg)		120	175	204

**Wichtige Information** • Unsachgemäßer Betrieb des Produkts kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Lesen und befolgen Sie die Bedienungs- und Sicherheitsanweisungen aus der Gebrauchsanleitung sorgfältig; Sie müssen die Hinweise begreifen, bevor Sie dieses Produkt gebrauchen.



**SHIBAURA DEUTSCHLAND GMBH**

Carl-Hans-Straße 4

D - 51674 Wiehl

Tel. (0049) 02296 999010

Fax (0049) 02296 9990111

E-mail: info@shibaura.de

www.shibaura.de

Händler: