



BRIX®

Die Kurzscheibenegge mit der besonderen Technik.
FLACH • FEIN • FEST • FIX

Balken bodengerecht
einstellbar

Kurze, kompakte Bauweise

Genauere Tiefeneinstellung



Fahrwerk zum Kombinieren
und für leichteren Transport

Optimale Ausnutzung
der Schlepperleistung



DIM 30 RPW600



DIM/H-60 RPW500

Kurzscheibenegge **DISCMAX**

DISCMAX

Das Maximum zur Bodenvorbereitung für die Mulchsaat



DIM/H -45 mit RPW 600



DISCMAX mit Rundrohring Ø600 und Abstreiferstriegel (STA) in Transportstellung.



Doppelkegelrollenlager mit spezieller Abdichtung.



Gummifederung der einzelnen Scheiben - wartungsfreie Steinsicherung.

Typ Bezeichnung	Scheiben [Stck]	Scheiben-Ø [mm]	Arbeitsbreite [cm]	Transport- breite [cm]	Kraftbedarf [KW]	Gewicht [kg]
DISCMAX – starr: RPW500-> Rohrpacker Ø500 / RPW600 -> Rohrpacker Ø600 / RR600-> Rundrohring Ø600 mit STA.						
DIM-25 / RPW500 / RPW600 / RR600	18	510	250	280	55	1.220 - 1.420
DIM-30 / RPW500 / RPW600 / RR600	22	510	300	300	65	1.100 - 1.640
DIM-40 / RPW500 / RPW600 / RR600	30	510	400	400	80	1.250 - 1.890
DISCMAX – hydraulisch klappbar: Packervarianten wie bei starren Versionen.						
DIM/H-40 / RPW500 / RPW600 / RR600	30	510	400	280	80	1.800 - 2.450
DIM/H-45 / RPW500 / RPW600 / RR600	34	510	450	280	103	1.900 - 2.800
DIM/H-50 / RPW500 / RPW600 / RR600	38	510	500	300	110	2.450 - 2.950
DIM/H-60 / RPW500 / RPW600 / RR600	46	510	600	300	145	2.700 - 3.600

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten. * Achtung! Beim Transport auf öffentlichen Straßen bitte die STVZO beachten.



Lars Chr. Brix GmbH
Brombeerstraße 6 · D-24405 Mohrkirch
Tel. +49 (46 46) 3 22 · Fax +49 (46 46) 10 22
E-Mail: brix-gmbh@brix-scheibeneggen.de

www.brix-scheibeneggen.de