

# **FIEDLER® Flachsilostreraufbau**

## **FSS 1100 / FSS 1501**

**„Nicht nur ein Streugerät, sondern das Streugerät“**



Der Flachsilostreraufbau FSS 1100 / FSS 1501 besitzt eine Reihe von technischen Lösungen, welche von Anwendern gefordert und von **FIEDLER®** umgesetzt wurden. Durch das Streusystem mit nur einer Schnecke wird Leistung und damit Dieselkraftstoff gespart.

### **Vorteile:**

- Behältervolumen 1,2 m<sup>3</sup>/1,5 m<sup>3</sup>
- flache Bauform mit einer großen Beladeöffnung – geeignet zum Beladen mit einem Radlader
- die flache Bauform garantiert einen abgesenkten Geräteschwerpunkt und damit ein sehr gutes Fahrzeug-Handling sowie eine freie Sicht nach hinten
- der Streuer ist für alle Streugüter wie Splitt, Sand, Salz und minderwertige Streumaterialien geeignet
- ein spezielles Zuführsystem arbeitet schrittweise, verhindert die Brückenbildung bei nassen und klebrigen Materialien und entleert den Streubehälter absolut vollständig
- eine Verschleißwanne aus Edelstahl schützt den Streuerboden vor Korrosion



- ein leicht zu öffnendes 2-teiliges Planenklappdach schützt das Streugut vor Nässe
- ein serienmäßig montierter Scheinwerfer dient als optische Streukontrolle
- eine rot-weiße Warnmarkierung auf reflektierender Folie und die Aufschrift "Winterdienst" gehören zum serienmäßigen Lieferumfang



- der Fallschacht mit Streuteller und asymmetrischer Streubildverstellung lässt sich bei Nichtbenutzung leicht nach oben klappen



- die Farbgebung aller Bauteile ist qualitativ hochwertig, UV- beständig und auf Langlebigkeit ausgelegt
  - die Farbe wird im 2-Schicht-Verfahren aufgetragen und bei 68°C eingebrannt
- weitere Daten
  - Gewicht: 440 kg
  - Streubreite: 1,00 ... 6,00 m
  - Streumenge: 5 ... 40 g/m<sup>2</sup> (Salz) bzw. 20 ... 200 g/m<sup>2</sup> (Sand / Splitt)
- Streugut: Splitt, Sand (Körnung > 0,80 mm), Salz etc.
- einfachste Bedienung über ein Multifunktionsdisplay mit 6,5" TFT Bildschirm (bei Vollautomatik)
  - jede Funktion wird über den Multifunktionsschalter angewählt und eingestellt
  - Schnellfunktionen werden über fünf Foliendrucktasten angewählt

