

PB 65 Arbeitshöhe 6.50 m

PB 75 Arbeitshöhe 7.50 m

PB 85 Arbeitshöhe 8.50 m







DAVID

Breite 0.76 / 1.06 m



Zentrale BRD:

Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH D-84323 Massing, Mühlenweg 1 Tel. +49 (0) 87 24 / 96 01-0 Fax +49 (0) 87 24 / 96 01-12 info@rothlehner.de

Betriebsstätte Österreich:

Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH A-8055 Graz-Neuseiersberg, Feldweg 3 Tel. +43 (0) 3 16 / 29-73 63 Fax +43 (0) 3 16 / 29-10 45 Mobil +43 (0) 664 / 3 36 40 30 sb@rothlehner.at

Tschechien: www.rothlehner.cz Slowakei: www.rothlehner.sk

SELBSTFAHRENDE SENKRECHT TELESKOP-BÜHNEN

Maschinentyp	PB 65	PB 75*	PB 85
Arbeitshöhe	6.50 m	7.50 m	8.50 m
Plattformhöhe ausgefahren	4.50 m	5.50 m	6.50 m
Plattformvorschub (optional)	0.70 m	0.70 m	0.70 m
Geländerhöhe	1.10 m	1.10 m	1.10 m
Fußschutzrand	0.15 m	0.15 m	0.15 m
Personen	2	2	2
Wenderadius außen	2.05 m	2.05 m	3.40 m
Bodenfreiheit Mitte Untergestell	0.10 m	0.10 m	0.10 m
Achsabstand	1,05 m	1,05 m	1,15 m
Radabstand	0,67 m	0,67 m	0,93 m
mit Plattformvorschub (optional)	1.095 kg	1.120 kg	1.575 kg
Hebekapazität	250 kg	250 kg	250 kg
Gesamtlänge	1.40 m	1.40 m	1.95 m
Gesamtbreite	0.76 m	0.76 m	1.06 m
Gesamthöhe eingefahren	1,96 m	1.96 m	2.25 m
Gesamtgewicht	995 kg	1.020 kg	1.475 kg
Fahrgeschwindigkeit eingefahren	0 - 4 km/h	0 - 4 km/h	0 - 4 km/h
Fahrgeschwindigkeit ausgefahren	0 - 1 km/h	0 - 1 km/h	0 - 1 km/h
Steigfähigkeit	5-10 %	5-10 %	5-10 %
	optional 20%	optional 20%	optional 20%

Technische Ausstattung

Technische Ausstattung			
Batteriekapazität	197 Ah		
Heben (proportional)	elektro / hydraulisch		
Bremsen (elektromagnetisch)	2x EMB		
Lenken (Elektromotor)	24V		
Ladegerät	24V / 35 A vollautomatisches, mikroprozesorgesteuertes Ladegerät		
Batterien	4 x 6V Batterie-Tiefentladeschutz		
Bereifung	Vollgummi weiß		
Bereifung (Vollgummi weiß)	300 x 100 x 203 mm	343 x 140 x 203 mm	
Notablass	ja, mittels Handpumpe		
Serienfarbe	RAL 3002		

*) PB 75: Einsatz nur in Innenräumen.

Gebaut im Rahmen der EG-Maschinenrichtlinien. TÜV-geprüft, EG Baumusterprüfung CE Technische Änderungen / Verbesse rungen behalten wir uns vor.

Serienausstattung:

- In voller Höhe fahrbar
- Elektronik geschützt nach IP 65
- Steckdose für Steuerpult auf der Plattform und am Unterwagen



