

Der Schwergewicht-Champion!

TUCHEL-SWEEP

PROFI GIGANT



**Flotter Feger
für große
Baumaschinen und
Traktoren!**



TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

- extra breit – für extra große Flächen
- extrem massive Konstruktion
- zwei leistungsstarke Antriebsmotoren

Dieser Profi macht gigantisch sauber!

Die **PROFI GIGANT** wurde speziell für die Reinigung von großen Flächen konzipiert, wie z. B. Flughäfen, Hafengelände, Recycling-Betriebe, Großbaustellen und Industrieflächen. Ihre extrem massive Konstruktion lässt sie vor nichts zurückschrecken. Das Aufnahme-Pendelgelenk schützt die **PROFI GIGANT** vor Überlastung durch das schwere Trägerfahrzeug und gewährleistet Ihnen eine optimale Boden Anpassung. Dank verschiedener Arbeitsbreiten von 260 cm bis 350 cm und einem Bürstendurchmesser von 800 mm ist kein Schmutz mehr vor ihr sicher. Die Bürste wird von zwei leistungsstarken, innenliegenden Motoren inkl. Stromregelventil, angetrieben. Um Ihnen die Bürsteneinstellung zu vereinfachen, kommt auch hier das bewährte Tuchel-Rasthebelsystem zum Einsatz, welches garantiert, dass sich die Kehrwalze gleichmäßig abnutzt. Die **PROFI GIGANT** ist ohne Demontage des Schmutzsammelbehälters (hydraulisch hochstellbar, mit Absperrhahn) auch als freikehrende Kehrmaschine einsetzbar.

Anbaumöglichkeiten

- Schnellwechselladung für Radlader mit 3D-Niveausgleich
- Dreipunktbock KAT I/II mit 3D-Niveausgleich

Optional

- großvolumiger Schmutzsammelbehälter mit Vulkollanleiste, Hochfüllklappe, hydraulischer Entleerung (über zwei Zylinder mit Absperrhahn für den freikehrenden Einsatz) und integriertem 3. und 4. Stützrad
- hydraulische Seitenverstellung über zwei Zylinder, zusätzlicher doppelt wirkender Steuerkreis erforderlich
- Wassersprüheinrichtung mit 2 x 200 Liter Tank und trockenlaufgeschützter Pumpe (zur Staubbindung)
- hydr. angetriebener Seitenkehrbesen für randnahe Kehren mit Federelement, Drehzahlregulierung und Absperrhahn
- Begrenzungslichter (StVZO) bei Fahrten im Straßenverkehr

Technische Daten		260	290	320	350
Arbeitsbreite (gerade/schräg)	cm	260/236	290/263	320/290	350/317
Bürsten ø	mm	800	800	800	800
Gesamtbreite	cm	286	325	355	385
erf. Ölmenge (bei 160 bar)	l/min.	100	100	100	100
Gewicht*	kg	1200	1250	1300	1350
Volumen Schmutzsammelbehälter	l	760	850	935	1025

* freikehrend, ohne Aufnahme

Maße und Gewichte annähernd und unverbindlich!



Ideal auch für Gelände mit Schienenverkehr



Zwei leistungsstarke, innenliegende Motoren für den Bürstenantrieb



Optimale Boden Anpassung durch robusten 3D-Niveausgleich



Einfache Bürstennachstellung über Rasthebelsystem