

Zetor

PROXIMA

65 - 75 - 85 - 95

EKO, PRO, CABRIO



www.zetor.de

ZETOR PROXIMA EKO, PRO und CABRIO

MODELL	EINHEITEN	65			75			85			95		
		EKO	PRO	Cabrio	EKO	PRO	Cabrio	EKO	PRO	Cabrio	EKO	PRO	Cabrio
MOTOR													
Typ		Zetor 7205			Zetor 1105			Zetor 1205			Zetor 1005		
Leistung ISO 14396	kW/PS	48/65			57/78			65/89			71/97		
Leistung ECE-R24	kW/PS	45/61			53/72			60/82			66/90		
Nenn Drehzahl	l/Min	2200											
Zylinder		4											
Motor		Wassergekühlt, Turbolader, Ladeluftkühler											
Bohrung/Hub	mm	105/120											
Hubraum	cm3	4156											
Drehmomentanstieg	%	36			37			35			35		
Drehmoment	NM	265			316			351			391		
Min. spez. Verbrauch	g/kWh	224			224			220			224		
Emissionsklasse		TIER III.											
KUPPLUNG													
		Zweicheiben-trocken, hydraulische Betätigung											
Durchmesser	mm	310											
Belag		Keramik											
GETRIEBE													
Modell		mechanisch mit Drehmomentwandler											
Schaltung		synchronisiert											
Anzahl Gänge		20/4											
Geschwindigkeit	Km/h	40	40	30	40	40	30	40	40	30	40	40	30
Option:		Synchronisierte Wendegetriebe 12/12 oder Kriechganggetriebe 20/4											
ZAPFWELLE													
Modell		unabhängige Wegzapfwelle											
Drehzahl	U/min	540/1000 oder 540/540E			540/1000 oder 540/540E			540/1000 oder 540/540E			540/1000 oder 540/540E		
Frontzapfwelle	U/min	1000			1000			1000			1000		
HYDRAULIK													
Modell		Zetomatic, Zugkraftregelung											
3-Punkt Aufhängung		CAT I und II											
Steuerung		Lage-Kraft-Mischregelung											
Hubkraft	kN	32			40			40			40		
max. Druck	Mpa	18			18			18			18		
Hydraulikpumpe	l/min	40			50			50			50		
Doppelwirkende Steuergeräte		1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3
WEITERE TECHNISCHE DATEN													
Antrieb		Allrad / Hinterrad											
Kabine													
- Sicherheitskabine		ja	ja	nein	ja	ja	nein	ja	ja	nein	ja	ja	nein
- Radioeinbau-Vorbereitung		nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein	ja	nein
- Cabrio - Sicherheitsrahm		nein	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein	ja
Lenkung		hydrostatisch, Lenkrad - 3dimensional verstellbar											
Bremsen		Nasse Scheibenbremsen, hydraulische Betätigung, 1+2-Leiter Druckluftanlage bei proxima PRO											
Handbremse		mechanische Betätigung											
Vorderachse		55° Einschlag, Lamellensperrdifferential, Gebremst bei 40Km/h Ausführung											
Hinterachse		Differentialsperre mit elektro-pneumatischer Betätigung											
Arbeitsscheinwerfer		0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0
DIMENSIONEN													
Länge	mm	3853			3853			3853			3853		
Breite über hintere Kotflügel	mm	1910			1910			1910			1910		
Maximale Höhe	mm	2692			2692			2692			2692		
Radstand	mm	2322			2322			2322			2322		
Bodenfreiheit	mm	490			490			490			490		
Reifendimension Vorderachse		320/85R24	380/70R24	380/70R24	320/85R24	380/70R24	380/70R24	320/85R24	380/70R24	380/70R24	320/85R24	380/70R24	380/70R24
Reifendimension Hinterachse		420/85R28	480/70R34	480/70R34	420/85R28	480/70R34	480/70R34	420/85R28	480/70R34	480/70R34	420/85R28	480/70R34	480/70R34
Gewicht Allrad	Kg	3630	3630	3225	3630	3630	3225	3630	3630	3225	3630	3630	3225
Gewicht Hinterrad	Kg	3130	3130	2915	3130	3130	2915	3130	3130	2915	3130	3130	2915

- OPTIONAL**
- Fronthydraulik • Frontzapfwelle • Frontgewichte • Hinterradgewichte • hydraulische Anhängerbremsanlage
 - andere Reifendimension • Radio • Rundumleuchte • Klimaanlage