

ROLLANT

		350 RC	340 R	340
Anhängung				
Nockenschaltkupplung		●	○	○
Pickup				
Breite	m	2,10	2,10	1,85
DIN Rechbreite	m	1,9	1,9	1,65
Bodenführung über zwei starre Pickuptasträder*		●	●	●
Bodenführung über zwei Pendel-Pickup-Tasträder*		○	○	○
Prallblech		○	○	○
Zuführung				
Rotor		ROTO CUT	ROTO FEED	Raffer
Anzahl Messer		14	–	–
ROTO REVERSE		○	–	–
Presskammer				
MPS		●	–	–
Ballenauswerfer*		●	●	●
Netz- und / oder Garnbindung		●	●	●
Automatische Kettenschmierung		●	●	●
Presskammer Abmessungen				
Breite	m	1,20	1,20	1,20
Durchmesser	m	1,25	1,25	1,25
Bedienterminal				
CLAAS Standard Terminal (CST)*		●	●	●
CLAAS Medium Terminal (CMT)*		○	○	○
Bereifung				
Bereifung 11.5/80 R 15.3 8 PR		●	●	●
Bereifung 15.0/55 R 17 10 PR		□	□	□
Bereifung 19.0/45 R 17 10 PR		□	□	□
Maße und Gewichte				
Länge	m	4,70	4,70	4,70
Breite	m	2,50	2,50	2,50
Höhe	m	2,30	2,30	2,30
Gewicht kg	kg	2990	2685	2685

* länderspezifisch

● Serie ○ Option □ Wahlweise – Nicht verfügbar

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.

FIRST CLAAS SERVICE®
Technische Daten