

# ROLLANT

		355 RC UNIWRAP	355 RC
<b>Pickup</b>			
Breite	m	2,10	2,10
DIN Rechbreite	m	1,90	1,90
Rollenniederhalter		○	○
Bodenführung über zwei Pendel-Pickup-Tasträder		●	●
<b>Hydraulikanschluss</b>			
Einfaches Steuergerät für Pickupahebung und doppelwirkendes Steuergerät für Heckklappenzyylinder		–	●
Einfachwirkendes Steuergerät und ein freier Rücklauf		●	–
<b>Zuführung</b>			
Rotor		ROTO CUT	ROTO CUT
Anzahl Messer		16	16
ROTO RESERVE		●	○
(2. zusätzliches Steuergerät notwendig)			
<b>Presskammer</b>			
Anzahl Presswalzen		16	16
Automatische Kettenschmierung		●	●
Automatische Zentralschmierung Pressenlager		○	○
Druckluftbremsanlage*		●	○
Hydraulische Bremsanlage*		●	○
Aktivhydraulische Bremsanlage*		●	○
Ballenauswerfer		–	●
<b>Presskammer Abmessungen</b>			
Breite	m	1,20	1,20
Durchmesser	m	1,25	1,25
<b>Bedienterminal</b>			
CLAAS Medium Terminal (CMT)*		–	●
CLAAS COMMUNICATOR*		●	●
<b>Wickler</b>			
Folienstrecker	mm	2 x 750	–
Folienvorrat		12 Rollen	–
Überlappung		52%	–
Vorstreckung		67 % (82% ○)	–
<b>Bereifung</b>			
Bereifung 15.0/55 R 17 10 PR		–	●
Bereifung 19.0/45 R 17 10 PR		–	○
Bereifung 500/45 R 22.5 12 PR		–	○
Bereifung 560/45 R 22.5 8 PR		●	–
<b>Maße und Gewichte</b>			
Länge	m	6,69	4,72
Breite	m	2,98	2,33 - 2,77
Höhe	m	2,83	2,31

## Zusatzrüstung

ISOBUS Verbindungskabel, Arbeitsscheinwerfer, Load Sensing

\* länderspezifisch

CMT = CLAAS MEDIUM TERMINAL

● Serie ○ Option – nicht verfügbar

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.

Technische Daten