

Technische Daten:

Modell:	SM1B	SM1E	SM2E+F+T	SM2B+F+T
Gewicht:	ca. 175kg	ca. 175kg		
Leistung:	ca. 4cbm/h	ca.4cbm/h	ca. 20cbm/h	ca. 20cbm/h
Lochblech Maschenweiten:	wechselbar, 5-10-15-20-25-30	wechselbar 5-10-15-20-25-30	wechselbar, 5-10-15-20-25-30	wechselbar, 5-10-15-20-25-30
Beschickung:	manuell	manuell	maschinell	maschinell
Antrieb:	Benzinmotor 2,6kW (3,5PS)S	Elektromotor 380V; 0,37kW	Elektromotor 380V, 11kW	Benzinmotor 18,5kW (25PS)
Trommeldurchmesser:	400mm	400mm	800	800
Trommellänge:	ca. 1240mm	ca. 1240mm	ca. 1500mm	ca. 1500mm
Kratzboden:			ja	ja
Transportband:	-	-	klappbar	klappbar
Transport:	fahrbar	fahrbar	fahrbar m. 1 Achse	fahrbar m 1 Achse
optional:			Tandemfahrwerk 80kmh	Tandemfahrwerk 80kmh
Steuerung:			hydraulisch	hydraulisch