

WL 30 Radlader 3,1 t

Artikelnummer: 0610135

WL 30

Der zuverlässige Dauerläufer

>> Der Kompakt-Radlader WL 30 von Wacker Neuson überzeugt einfach jeden – auf den ersten Blick und in jeder Situation. Technisch perfekt und ausgestattet mit einem leistungsstarken 4-Zylinder-Dieselmotor vollbringt er selbst im Dauereinsatz enorme Höchstleistungen. Seine moderne Kabine gewährleistet optimale Rundumsicht und lässt Ihnen große Kopf- und Bewegungsfreiheit. Ob Multifunktionshebel oder verstellbare Lenksäule: Der WL 30 bietet jedem Bediener hohen Komfort. Ergonomisch geformt und bestens gefedert schont sein Sitz den Fahrer – und der Perkins-Motor mit seinen niedrigen Emissionswerten schont die Umwelt. Kompakt und wendig ist der Radlader WL 30 von Wacker Neuson die Kraftquelle auf jeder Baustelle. <<



Die Technik und ihre Plus-Punkte im Einzelnen

- Beste Sicht auf die Instrumente und den Arbeitsbereich zeichnet die Kabine des kompakten Radladers aus.
- Der Multifunktionshebel: Aus dem Handgelenk heraus können Funktionen wie Richtungswechsel, Hubbewegungen oder das Aus- und Einkippen der Arbeitswerkzeuge gesteuert werden.
- Robuster, leistungsstarker Perkins-Motor - laufruhig, sparsam im Verbrauch und bequem zugänglich durch die weit zu öffnende Motorhaube.
- Hohe Standsicherheit durch niedrigen Maschinenschwerpunkt und gute Lastverteilung.
- Problemlose Wartung: Alle wichtigen Komponenten sind schnell zugänglich und problemlos zu warten.
- Dank der Schwimmstellung in der Schwinge passen sich Anbaugeräte optimal der Bodenoberfläche an. Abzieh- und Planierarbeiten gelingen bestens.
- Schneller Wechsel: Dank des hydraulischen Schnellwechselsystems lassen sich Anbauwerkzeuge bequem austauschen.

Beschreibung	Metrisch	Imperial
Motortyp	Perkins (404 C - 22)	
Motorleistung	35,7 kW	- PS
Drehzahl	2.600 1/min	- rpm
Fahrgeschwindigkeit	0 - 20 km/h	- mph
Betriebsgewicht	3.110 kg	- lb
Schaufelinhalt	0,45 m ³	- ft ³
Gesamtlänge	4.554 mm	- in
Gesamtbreite	1.350 mm	- in
Höhe der Kabine	2.251 mm	- in
Gesamtarbeitshöhe	4.033 mm	- in
Max. Höhe des Wannengelenkpunktes	3.209 mm	- in
Innenradius	1.178 mm	- in
Hubkraft max.	3.229 kg	- lb
Spitzen der Last mit Wanne	2.013 kg	- lb
Kipplast mit Schaufel (geknickt)	1.655 kg	- lb
Kipplast mit Palettengabel (gerade)	1.625 kg	- lb
Kipplast mit Palettengabel (geknickt)	1.330 kg	- lb
Losbrechkraft	4.043 daN	- lb

Lieferumfang - WL 30

inkl. Betriebsanleitung und Ersatzteillhandbuch

Informationen über passendes Zubehör finden Sie auf unserer Webseite und in der jeweils aktuellen Preisliste.

Änderungen im Interesse ständiger Weiterentwicklungen vorbehalten. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung. Der tatsächliche Leistungsausgang kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

erstellt am Donnerstag, 14. April 2011