

# WL 48 Chargeur à roues 4,8 t

Le numéro d'article: 0610146

# WL 48

## Une collaboratrice robuste

>> Les chargeuses sur roues WL 48 et WL 50 Wacker Neuson et leurs impressionnants moteurs Deutz 4 cylindres abattent jour après jour une quantité de travail colossale. Maniables et flexibles, ces alliées puissantes et fiables sur tous les chantiers s'adaptent parfaitement aux tâches les plus variées. Elles consomment très peu d'énergie et sont très faciles à entretenir. Leur cabine claire et conviviale est spacieuse, confortable et offre une excellente vision panoramique. Vous ne pourrez bientôt plus vous passer de ces robustes collaboratrices. <<



## Détails sur la technique et ses avantages

- Les inspections peuvent être réalisées rapidement et confortablement. Il suffit de basculer la cabine et tous les composants essentiels sont directement accessibles.
- Suspendu sur ressorts et réglable en hauteur, le siège confort ergonomique avec ceinture de sécurité assure un maintien agréable.
- Le levier multifonctions : Les changements de direction, les mouvements de levage ou le basculement avant et arrière des outils portés peuvent être commandés directement depuis le levier.
- Grâce au système hydraulique de changement rapide, les outils portés se remplacent confortablement.
- La cabine homologuée ROPS et FOPS offre une grande sécurité, une bonne liberté de mouvement et une excellente vision panoramique. Le chauffage et la ventilation fonctionnent de manière efficace et silencieuse et permettent de désembuer et de dégivrer les vitres. Vous disposez donc dans chaque situation d'une excellente vue d'ensemble.
- Le grand filtre à air avec cartouche de sécurité intégrée garantit une grande longévité des moteurs Deutz 4 cylindres. Aucune impureté ne pénètre dans le moteur.
- La cinématique en Z permet aux chargeurs sur pneus compacts de développer une énorme force d'arrachage. Des tonnes de matériaux peuvent ainsi être déplacées sans effort et placées de manière très précise.
- Grande stabilité statique grâce au centre de gravité très bas de la chargeuse et à la bonne répartition des charges.

Description	Système métrique	Mesures anglais
Moteur	Deutz (F4M 2011)	
Puissance du moteur	42,5 kW	- PS
Régime	2.300 1/min	- rpm
Vitesse	0 - 20 km/h	- mph
Poids en fonctionnement	4.835 kg	- lb
Contenu du godet	0,75 m <sup>3</sup>	- ft <sup>3</sup>
Longueur totale avec godet	5.421 mm	- in
Largeur totale	1.840 mm	- in
Hauteur de la cabine	2.598 mm	- in
Hauteur de travail totale	4.088 mm	- in
Taille maximale de point de pivot de seau	3.332 mm	- in
Rayon intérieur	1.667 mm	- in
Force de levage maxi.	4.342 kg	- lb
Emboutage de la charge avec le seau	3.116 kg	- lb
Charges basculées avec godet (braqué)	2.544 kg	- lb
Charges basculées avec palettiseur (enligne)	2.589 kg	- lb
Charges basculées avec palettiseur (braqué)	2.116 kg	- lb
Force de décollement	3.431 daN	- lb
Hauteur au-dessus de l'arceau	- mm	- in

### Zone de livraison - WL 48

y compris notice d'emploi et liste de pièces de rechange

**Vous trouverez des informations complètes sur les accessoires dans la site du web ou dans la liste des prix actuelle.**

Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées en raison du développement continu des produits. Vous trouverez des informations spécifiques sur la puissance du moteur dans le manuel ou sur le site web. La puissance réelle peut varier selon les conditions spécifiques d'utilisation.

créé le jeudi 14 avril 2011

