



Cippatrice su trattore WT 9 Z

Una cippatrice mobile che convince gli esperti!



Con tutte le caratteristiche che più contano: collaudata, pratica e flessibile.

Capacità di cippatura: max. 100 m³/ora

Apertura di alimentazione (L x H): 90 x 47 cm
Diametro tronco: max. 47 cm

Il WT 9 Z convince grazie alla sua leggerezza!

Il potente WT 9 Z è particolarmente adatto ai professionisti del conto terzi, dotati di trattori di cilindrata 170–250 CV. Ideale per il trasporto del cippato con ribaltabile e trattore. La potenza è quella più adatta per centrali termiche di medie dimensioni. L'ampia bocca di alimentazione rende la macchina particolarmente idonea alla lavorazione di ramaglie e cimali.



Argomentazioni a nostro favore

- **Ottimo rendimento:**
A 200 CV minimo consumo di gasolio, elevata resa.
- **Massima alimentazione:**
Rullo superiore con utensili di strappamento, rullo inferiore dalla struttura stabile.
- **Massima tenuta:**
Grazie al dispositivo per il riciclo delle perdite, dalla macchina non fuoriesce cippato.
- **Ottimo azionamento a coclea:**
Idraulico, superdimensionato, privo di manutenzione.
- **Ottimo rotore:**
12 lame sfalsate, maneggevole.
- **Collettore a ciclone:**
Cippatura senza sviluppo di polveri, con riempimento ottimale dell'apposito contenitore.



Dati tecnici WT 9 Z

Apertura di alimentazione (L x H)	cm	90 x 47
Diametro tronco	max. cm	47
Capacità di cippatura fino a max.	m ³ /ora	100
Lame	pz.	12
Altezza di espulsione	max. m	4,5
Trasporto orizzontale	max. m	6
Lunghezza macchina	m	5,15
Larghezza macchina	m	2,5
Peso proprio	t	7
Catena di alimentazione/ Lunghezza rulli	m	1,1 o 2,4
Potenza richiesta trattore	CV	170–250
Assi		2



Tutte le nostre attrezzature e macchine vengono costantemente sottoposte a controlli e subiscono uno sviluppo costante. Ci riserviamo di apportare eventuali variazioni tecniche o dei valori di potenza.
© 2008 by MUS-MAX/Austria – Foto: MUS-MAX.at