

AGROLUX 310 • 320 • 410



EVOLVING AGRICULTURE.

DATOS TÉCNICOS

Versiones	AGROLUX 310		AGROLUX 320		AGROLUX 410	
	2RM	DT	2RM	DT	2RM	DT
MOTOR	1000.3 WT E3 HRT		1000.3 WT E3 HRT		1000.4 WT E3 HRT	
Cilindros/Cilindrada	n°/cm³		3/3000		4/4000	
Aspiración	Turbo		Turbo Intercooler		Turbo Intercooler	
Potencia máx. homologada (2000/25/CE)	CV/kW		72/54		75/55	
Potencia máx. homologada (ECE R24.03)	CV/kW		69/51,5		72/52,5	
Régimen nominal	rev/min.		2200		2200	
Régimen máxima	rev/min.		2350 ± 30		2350 ± 30	
Régimen mínima	rev/min.		750		750	
Par máximo/Régimen	Nm/rev/min.		240/1600		265/1600	
Incremento de par	%		22		18	
Refrigeración			líquido-aceite		líquido-aceite	
Regulación motor			mecánica		mecánica	
Filtro de aire			en seco con cartucho de seguridad		en seco con cartucho de seguridad	
Silenciador bajo capó			con escape horizontal en el lado izquierdo		con escape horizontal en el lado izquierdo	
Capacidad depósito gasóleo	litros		70		70	
MEDIDAS Y PESOS (con neumáticos traseros)			16.9 R30		16.9 R30	
Longitud máx. sin brazos	mm		3315		3445	
Anchura mín.- máx.	mm		1838/2325		1838/2325	
Altura máx. al bastidor de protección	mm		2455		2455	
Altura máx. hasta el chasis de seguridad bajado	mm		1965		1965	
Altura máx. hasta guardabarros	mm		1520		1520	
Altura al volante	mm		1600		1600	
Altura mín.- máx. al capó	mm		1230/1560		1230/1560	
Luz libre	mm		400		400	
Paso	mm		1976		2015	
Vía delantera mín.- máx.	mm		1750		1750	
Vía trasera mín.- máx.	mm		1840		1840	
Radio mínimo de giro sin frenos	mm		3700		3900	
Peso con bastidor de seguridad	kg		2800		2900	

TRANSMISIÓN	
Embrague del cambio	con mando mecánico
Inversor	mecánico
Cambio mecánico, 5 marchas sincronizadas, 3 gamas	15 AD + 15 AT
Velocidad máxima km/h	40
Bloqueo diferencial trasero	con mando mecánico
Lubricación	forzada
FRENOS Y DIRECCIÓN	
Freno	en las 4 ruedas
Freno remolque	hidráulico
Dirección	hidrostática
Ángulo de giro	55°
PUENTE DELANTERO	
Acoplamiento tracción y diferencial	con mando mecánico
Bloqueo diferencial delantero	con mando mecánico

T.D.F. TRASERA	
Embrague	en seco
Velocidad rev/min.	540 / 540 ECO / SYNCRO
Accionamiento	mecánico independiente
ELEVADOR HIDRÁULICO	
Elevador trasero	mecánico
Capacidad máx. de elevación kg	3000
Caudal de la bomba l/min.	45
Distribuidores hidráulicos auxiliares n° vías	4/6
Enganche tripuntal (brazos y tercer punto)	rótulas fijas
Tirante der. y estabilizadores	mecánico
PUERTO DE CONDUCCIÓN	
Palancas de cambio	laterales
Bastidor de seguridad	con dos montantes, abatible
Instrumentación	analógica
Asiento	con regulación mecánica

15 AD - VELOCIDAD EN KM/H A 2200 REV/MIN. MOTOR CON NEUMÁTICOS TRASEROS 16.9 R30

1 L	2 L	3 L	4 L	5 L	1 M	2 M	3 M	4 M	5 M	1 V	2 V	3 V	4 V	5 V
0,29	0,42	0,61	0,85	1,18	1,88	2,68	3,85	5,38	7,48	10,35	14,78	21,18	29,60	41,18

15 AT - VELOCIDAD EN KM/H A 2200 REV/MIN. MOTOR CON NEUMÁTICOS TRASEROS 16.9 R30

1 L	2 L	3 L	4 L	5 L	1 M	2 M	3 M	4 M	5 M	1 V	2 V	3 V	4 V	5 V
0,26	0,37	0,53	0,75	1,04	1,66	2,37	3,40	4,75	6,61	9,14	13,06	18,71	26,15	36,38

Los datos se refieren al equipamiento más completo. Para conocer el equipamiento de serie y opcional del tractor, con sus precios, acuda al Concesionario de su zona.

Cod. 308.8147.4.4-2 - 02/11 - CFV

SAME DEUTZ-FAHR IBÉRICA,

Avda. de Artesanos 50, 28760 Tres Cantos (Madrid), www.samedeutz-fahr.com - 901.345.345

SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND

GmbH, D-89415 Lauingen, www.deutz-fahr.de



EVOLVING AGRICULTURE.