

AGROLUX.



60-70-4.80



AGROLUX		60	70	4.80
MOTEUR				
Émissions		Stage II	Stage II	Stage II
Constructeur		SDF 1000.3 W	SDF 1000.3 WT	SDF 1000.4 W
Cylindres/Cylindrée	nmbre/cm ³	3/3000	3/3000	4/4000
Aspiration naturelle		●	-	●
Turbocompresseur		-	●	-
Puissance max. (2000/25/EC)	kW/CH	40.5/55	51.5/70	54.4/74
Régime nominal	tr/min	2200	2350	2350
Couple max.	Nm	204	261	258
Régulateur mécanique		●	●	●
Préfiltre cyclonique		○	○	○
Refroidissement liquide		●	●	●
Pot d'échappement sous le capot avec sortie vertical		●	●	●
Capacité du réservoir de gazole	litres	70	70	70
BOÎTE MÉCANIQUE				
Boîte de vitesses synchronisée		●	●	●
Nombre de vitesses avec super réducteur	n°	12+3	12+3	12+3
Vitesse minimale avec super réducteur	km/h	0.77	0.77	0.77
Vitesse maximale	km/h	30	30	30
Embrayage mécanique à sec		●	●	●
PDF ARRIÈRE				
Embrayage mécanique à sec		●	●	●
Commande mécanique		●	●	●
540 PDF		●	●	●
540/540ECO		○	○	○
PONT AVANT ET ARRIÈRE				
Engagement 4RM à commande mécanique*		●	●	●
Blocage différentiels à commande mécanique		●	●	●
FREINS				
Freinage multi disques à bain d'huile		●	●	●
Frein de stationnement mécanique		●	●	●
4RM essieu avant avec freins*		●	●	●
DIRECTION				
Direction hydrostatique avec pompe indépendante		●	●	●
RELEVAGE				
Catégorie		II	II	II
Relevage arrière mécanique		●	●	●
Capacité de relevage arrière	kg	2250	2250	2250
SYSTÈME HYDRAULIQUE				
Débit de pompe	l/min	33/42	33/42	42
Circuit hydraulique à centre ouvert		●	●	●
Commande mécanique des distributeurs		●	●	●
Distributeurs hydrauliques auxiliaires arrière	nmbre de voies	1/2	1/2	1/2/3
POSTE DE CONDUITE				
Leviers de commande latéraux		●	●	●
Plate-forme avec ROPS		●	●	●
Toit		○	○	○
Siège conducteur suspension mécanique		●	●	●
Instrumentation analogique		●	●	●
DIMENSIONS ET POIDS				
Pneus arrière standard		13.6-28	14.9-28	14.9-28
Longueur	mm	3315	3315	3445
Largeur (min.-max.)	mm	1969-2269	1985-2285	1985-2285
Empattement (4RM/2RM)	mm	1975/2037	1975/2037	2105/2167
Hauteur max. avec arceau de sécurité	mm	2473	2498	2498
Garde au sol	mm	400	400	400
Poids (4RM/2RM)	kg	2550/2420	2550/2420	2820/2420
Maximum permissible load (4WD/2WD)	kg	4300/3800	4800/3800	4800/3800

● = de série ○ = en option - = non disponible * uniquement sur les versions 4RM

Les spécifications techniques et les images sont à titre indicatif seulement. Dans le souci d'offrir un produit toujours plus proche de vos exigences, DEUTZ-FAHR se réserve le droit d'effectuer des mises à jour à tout moment et sans aucune obligation de préavis.

CONCESSIONNAIRE

Pour en savoir plus, contactez votre concessionnaire
ou visitez deutz-fahr.com.
DEUTZ-FAHR est une marque 

