

AGROLUX.



60-70-4.80



AGROLUX		60	70	4.80
MOTOR				
Emisiones		Stage II	Stage II	Stage II
Fabricante		SDF 1000.3 W	SDF 1000.3 WT	SDF 1000.4 W
Cilindros/Cilindrada	núm/cm ³	3/3000	3/3000	4/4000
Motor atmosférico		●	-	●
Con turbocompresor		-	●	-
Potencia máx. (2000/25/EC)	kW/CV	40.5/55	51.5/70	54.4/74
Régimen nominal	rev/min	2200	2350	2350
Par máximo	Nm	204	261	258
Regulador mecánico		●	●	●
Prefiltro de ciclón		○	○	○
Refrigeración por líquido		●	●	●
Silenciador debajo del capó con turbo de escape vertical		●	●	●
Capacidad del depósito de gasóleo	litros	70	70	70
CAMBIO MECÁNICO				
Cambio sincronizado		●	●	●
Velocidades con superreductor	núm	12+3	12+3	12+3
Velocidad mínima con superreductor	km/h	0.77	0.77	0.77
Velocidad máxima	km/h	30	30	30
Embrague mecánico en seco		●	●	●
TDF TRASERA				
Embrague mecánico en seco		●	●	●
Mando mecánico		●	●	●
540 TDF		●	●	●
540/540ECO		○	○	○
PUENTE DELANTERO Y TRASERO				
Conexión de la DT con mando mecánico*		●	●	●
Bloque de los diferenciales con mando mecánico		●	●	●
FRENOS				
Freno de discos en baño de aceite		●	●	●
Freno de estacionamiento mecánico		●	●	●
4RM eje delantero con frenos*		●	●	●
DIRECCIÓN				
Dirección hidrostática con bomba independiente		●	●	●
ELEVADOR TRASERO				
Categoría		II	II	II
Elevador trasero mecánico		●	●	●
Capacidad de elevación trasera	kg	2250	2250	2250
SISTEMA HIDRÁULICO				
Caudal de la bomba (std/opc)	l/min	33/42	33/42	42
Sistema hidráulico de centro abierto		●	●	●
Distribuidores de accionamiento mecánico		●	●	●
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros	núm vías	1/2	1/2	1/2/3
PUUESTO DE CONDUCCIÓN				
Plancas de control laterales		●	●	●
Plataforma con ROPS		●	●	●
Cubierta		○	○	○
Asiento con suspensión mecánica		●	●	●
Salpicadero analógico		●	●	●
DIMENSIONES Y PESOS				
Neumáticos traseros de referencia		13.6-28	14.9-28	14.9-28
Longitud	mm	3315	3315	3445
Ancho (min.-max.)	mm	1969-2269	1985-2285	1985-2285
Batalla (4RM/2RM)	mm	1975/2037	1975/2037	2105/2167
Altura máx. con ROPS	mm	2473	2498	2498
Despeje	mm	400	400	400
Peso (4RM/2RM)	kg	2550/2420	2550/2420	2820/2420
Maximum permissible load (4WD/2WD)	kg	4300/3800	4800/3800	4800/3800

● = estándar ○ = opcional - = no disponible * solo en version con 4RM

Las especificaciones técnicas y las imágenes se facilitan a título meramente indicativo. DEUTZ-FAHR, en su compromiso por ofrecerle un producto cada vez más acorde a sus necesidades, se reserva el derecho de actualizar las especificaciones de sus máquinas en cualquier momento y sin previo aviso.

CONCESIONARIO

Para más información póngase en contacto con su concesionario o visite deutz-fahr.com.
DEUTZ-FAHR es una marca de SDF

