



- [Entreprise](#)
- [Produits](#)
- [Occasions](#)
- [Service après-vente](#)
- [Nouveautés](#)
- [Info & Contacts](#)

[Sélectionner produit](#) - [DESHERBAGE](#) - [PULVERISATEURS AUTOMOTEURS](#)

[Précédent](#)

ACCÉDEZ A L'OUTIL DE CONFIGURATION

Si vous êtes un client BARGAM vous pouvez obtenir vos devis directement d'Internet.

[Accédez au service](#)



DEMANDE D'INFORMATIONS

BARGAM S.p.A.

Via della Cooperazione, 20
40026 Imola (BO) - ITALY
☎ +39 0542 648511
☎ +39 0542 640539



AIRONE 2000 (1900)
(16-16,5-18-18,5-21-21,5-24m)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE SERIE :

- MOTEUR JOHN DEERE KW104 (145CV)
 - TRANSMISSION HYDROSTATIQUE POUR LE DEPLACEMENT A DEUX VITESSES AVEC MOTEURS HYDRAULIQUES POCLAIN SUR CHAQUE ROUE (16-36 Km/h) ET POMPE SAUER AVEC COMMANDE ELECTRIQUE
 - SYSTEME ANTIPATINAGE ELECTROHYDRAULIQUE
 - GARDE AU SOL INTERFILAIRE: 3000 mm
 - DIRECTION HYDRAULIQUE SUR LES 4 ROUES MOTRICES AVEC GESTION ELECTRO-MECANIQUE
 - FREINS NEGATIFS SUR LES DEUX ROUES ARRIERE
 - CUVE EN ACIER INOXYDABLE
 - CABINE AVEC CLIMATISATION ET FILTRE AU CHARBON ACTIF
 - STEREO AVEC LECTEUR CD
 - RAMPE A REPLIAGE HYDRAULIQUE (DIMENSION A RAMPE FERMEE 3m)
 - JETS TRIJET, BUSES A INDUCTION D' AIR 02 POLYMERE, XR04-06VK CERAMIQUE
 - RELEVAGE RAMPE HYDRAULIQUE AVEC GLISSIERES VERTICALES POUR HAUTEUR DE TRAVAIL DE 700 mm A 4000 mm
 - SUSPENSION SPECIAL S POUR RAMPE
 - BALANCIER HYDRAULIQUE A BIELLES
 - COMMANDE ELECTROHYDRAULIQUE RAMPE
 - ORDINATEUR SPRAYCOMPUTER TEEJET 844
 - DISTRIBUTEUR ELECTRIQUE PROPORTIONNEL 5 VOIES Ø13mm (RAMPES 16,5 M)
 - DISTRIBUTEUR ELECTRIQUE PROPORTIONNEL 5 VOIES Ø19mm (RAMPES 18/21,5 M)
 - DISTRIBUTEUR ELECTRIQUE PROPORTIONNEL 7 VOIES Ø19mm (RAMPES 24 M)
 - VANNES MOTORISEES POUR LES FONCTIONS DE REMPLISSAGE ET DE TRAVAIL
 - MELANGEUR 20 LITRES
 - RESERVOIR EAU CLAIRE 130lt. EN ACIER INOXIDABLE AVEC DISPOSITIF DE NETTOYAGE
- INSTALLATION
- POMPE A MEMBRANE 250 lt/min POUR PULVERISATION ET AGITATION
 - SIGNALISATION DE RUPTURE MEMBRANES ET FUITES D'HUILE
 - POMPE AUTO-AMORÇANTE EN ACIER INOXYDABLE 300lt/min POUR REMPLISSAGE CUVE AVEC ENROULEUR TUYAU HYDRAULIQUE
 - ROUES: 270/95 R36 (1410 x 294)
 - REGLAGE HYDRAULIQUE DE LA VOIE A PARTIR DE LA PLACE DU CONDUCTEUR 1800-3000 mm

Copyright 2010 | Bargam S.p.a. | C.F./P.IVA 01463360436

[Protection de la vie privée](#) - [Informations Légales](#) | [Credits: Studio Duss S.r.l.](#)