

Plattform

- Plattform med lågt insteg
- Sidomonterad, inåtgående svänggrind
- Flerfunktionsmanövrering
- Proportionell joystick med integrerat tumreglage för styrning
- Proportionell manövrering av teleskopbom och rotation
- Justering av hastigheten för nedre bom, teleskopbom och plattformrotation
- Justering av hastighet ner till kryphastighet för kör-, lyft- och rotationsfunktionerna
- 1,24 m ledad jibb
- Motordriven plattformrotation, 170-grader
- Indikeringslampor på manöverpanelen i plattformen ¹
- Lastkännande system (LSS)
- Strömkabel till plattform, 220V

Motor och transmission

- Dieselmotor Perkins 404C-22 (37 kW)
- Varnings-/avstängningssystem vid motorfel ²
- Måsvingehuvar på svängtornet
- Utsvängbar motorram
- Ljuddämpare med gnistsläckare
- Styr- och regleringssystem ADE™ (Advanced Design Electronics)
- Hydrostattransmission
- Signalhorn

JLG Industries Inc.
 Polaris Avenue 63
 2132 JH Hoofddorp
 The Netherlands
 Tel: +31 (0)23 565 5665
 Fax: +31 (0)23 557 2493
 e-mail address: europe@jlg.com
www.jlgeurope.com
 An Oshkosh Corporation Company

Printed in UK
 FORM No.: DS790
 PART NO.: DS790-SWEDISH

Funktionsutrustning och tillbehör

- Larm och lampindikering vid 4 graders lutning
- Superbreda skumfyllda däck, 33/1550 x 16,5
- Lyft-/fästöglor
- Timräknare
- Lägesomkopplare med nyckelspär
- Verktøjshylla på plattformen
- 12 V likströmsuttag

Tillval

- Lågmonterad plattform, 0,76 x 1,22 m
- Plattform med lågt insteg, 0,76 x 1,52 m
- Luftslang till plattform, 13mm
- Fyrhjulsdraft
- Skumfyllda däck med klackmönster som skyddar fälgarna, 12 x 16,5
- Skumfyllda, avtrycksfria däck 12 x 16,5
- Halvbandsutförande (inklusive bärhjul med flytande upphängning)
- Oscillerande framaxel
- Inbyggd 2500 W generator
- SkyPower™-paket med inbyggd 7500 W generator

¹ Indikeringslamporna på plattformens manöverpanel lyser vid systemfel, låg bränslenivå, lutning, samt visar fotreglagets status.

² Larm vid lågt oljetryck och hög kylmedelstemperatur med avstängning som aktiveras/inaktiveras av en analyserare.

³ Finns om den ingår i SkyPower™-paketet.

⁴ Inklusive fullt rörelselarm och roterande varningsljus.

⁵ Inklusive plattformsmonterade arbetsstrålkastare och fram- och bakljus.

⁶ Inklusive panelskydd, bomavstrykare och cylinderbälgar.

Tillval

- SkyWelder™-paket med 250 A svetsströmkälla i plattformen ³
- IBogseringspaket
- Rörelselarm
- Lamppaket ⁴
- Ljuspaket ⁵
- Fram- och bakljus
- Roterande varningsljus
- Stickkontakter och uttag
- Utrustningspaket för svår driftmiljö ⁶
- Katalysator
- Soft Touch säkerhetssystem
- Förvaringshylla i hörnet



450AJ

Plattformshöjd	13.72 m
Räckvidd	7.47 m
Upp och över	7.67 m
Bomsväng (inte kontinuerlig)	360°
Plattformens maxlast	230 kg
Korgsväng	170°
Jibbens längd	1.24 m
Jibrörelse	145° (+78°/ -67°)
A. Plattformens yttermått	0.76 m x 1.83 m
B. Maskinens bredd	2.08 m
C. Överhäng	Zero
D. Maskinens höjd	2.25 m
E. Maskinens längd	6.53 m
F. Hjulbas	1.98 m
G. Markfrigång	0.36 m
Maskinens vikt ¹	7,400 kg
Maximalt marktryck	5.5 kg/cm ²
Körhastighet 2WD	5.6 km/h
Körhastighet 4WD	7.2 km/h
Backtagningsförmåga 2WD	30%
Backtagningsförmåga 4WD	45%
Däck (Skumfyllda)	33/1550 x 16.5
Ledad axel	0.20 m
Svängradie - inre	1.73 m
Svängradie - yttre	4.27 m
Dieselmotor Perkins 404C-22	37 kW
Bränsletankens volym	62.5 L
Hydrauloljetankens volym	130 L
Nödkörning	12V DC

¹ Vissa vikter och dimensioner kan variera beroende på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarder.

² Tillval till modellerna 450A och 450AJ.

