

## Plattform

Plattform med lågt insteg,  
0,91 x 1,83 m

Sidomonterad, inåtgående  
svänggrind

Flerfunktionsmanövrering

Proportionell joystick med integrerat  
tumreglage för styrning

Proportionell manövrering av  
teleskopbom och rotation

Justering av hastigheten för nedre  
bom, teleskopbom och  
plattformrotation

Justering av hastighet ner till  
kryphastighet för kör-, lyft- och  
rotationsfunktionerna

1,83 m ledad jibb

Motordriven plattformrotation,  
180-grader

Indikeringslampor på  
manöverpanelen i plattformen <sup>1</sup>

Lastkännande system

Strömkabel till plattform, 220V

## Motor och transmission

Dieselmotor Deutz D2011L04 (47 kW)

Varnings-/avstängningssystem vid  
motorfel <sup>2</sup>

Måsvingehuvor på svängtornet

Utsvängbar motorram

Ljuddämpare med gnistsläckare

Styr- och reglersystem ADE™  
(Advanced Design Electronics)

Hydrostattransmission

Signalhorn

**JLG Industries Inc.**  
Polaris Avenue 63  
2132 JH Hoofddorp  
The Netherlands  
Tel: +31 (0)23 565 5665  
Fax: +31 (0)23 557 2493  
e-mail address: europe@jlg.com  
**www.jlgeurope.com**  
An Oshkosh Corporation Company

Printed in UK  
FORM No.: DS803  
PART NO.: DS803-SWEDISH

## Funktionsutrustning och tillbehör

QuikStik® bomkonstruktion

Larm och lampindikering vid 3 graders  
lutning

Skumfyllda däck, IN 445/55D 22,5

Lastkännande bomfunktionspump

Lyft-/fästögler

Timräknare

Lägesomkopplare med nyckelspär

Verktøyghylla på plattformen

12 V likströmsuttag

## Tillval

Plattform med lågt insteg,  
0,91 x 2,44 m

Luftslang till plattform, 13mm

Fyrhjulsdraft

Fyrhjulstyrning/tvåhjulstyrning/krabbst  
yrning <sup>3</sup>

Skumfyllda avtrycksfria däck IN  
385/65D 19,5

Oscillerande framaxel

Inbyggd 2500 W generator

SkyPower™-paket med inbyggd 7500  
W generator

<sup>1</sup> Indikeringslamporna på plattformens  
manöverpanel lyser vid systemfel, låg  
bränslenivå, lutning, samt visar fotreglagets  
status.

<sup>2</sup> Larm vid lågt oljetryck och hög  
kylmedelstemperatur med avstängning som  
aktiveras/inaktiveras av en analyserare.

<sup>3</sup> Endast med fyrhjulsdraft på modellerna 600A  
och 600AJ med 2,4 m brett chassi samt 800A och  
800AJ. Endast med tvåhjulsdraft på modellerna  
n600A och n600AJ med 2,13 m chassi.

<sup>4</sup> Finns om den ingår i SkyPower™-paketet.

<sup>5</sup> Består av sex 40 W strålkastare, varav fyra  
svängtornsmonterade och två  
plattformsmonterade.

<sup>6</sup> Inklusive fullt rörelselarm och roterande  
varningsljus

<sup>7</sup> Inklusive plattformsmonterade  
arbetsstrålkastare och fram- och bakljus.

<sup>8</sup> Inklusive panelskydd, bomavstrykare och  
cylinderbälgar

## Tillval

SkyWelder™-paket med 250 A  
svetsströmkälla i plattformen <sup>4</sup>

Nite-Bright®-paket med  
plattformsmonterade strålkastare <sup>5</sup>

Bogseringspaket

Rörelselarm

Lamppaket <sup>6</sup>

Belysningspaket <sup>7</sup>

Fram- och bakljus

Roterande varningsljus

Stickkontakter och uttag

Utrustningspaket för svår driftmiljö <sup>8</sup>

Katalysator

Förvaringshylla i hörnet



## 800AJ

Plattformshöjd	24.46 m
Räckvidd	15.74 m
Upp och över	9.78 m
Bomsväng (kontinuerlig)	360°
Plattformens maxlast	230 kg
Korgsväng	180°
Jibbens längd	1.83 m
Jibrörelse	130° (+70°/ -60°)
A. Plattformens yttermått	0.91 m x 1.83 m
B. Maskinens bredd	2.43 m
C. Överhäng	0.76 m
D. Maskinens höjd	3.00 m
E. Maskinens längd	11.12 m
F. Hjulbas	3.05 m
G. Markfrigång	0.30 m
Maskinens vikt <sup>1</sup>	15,600 kg
Maximalt marktryck	5.40 kg/cm <sup>2</sup>
Körhastighet 2WD	4.8 km/h
Körhastighet 4WD	4.8 km/h
Backtagningsförmåga 2WD	30%
Backtagningsförmåga 4WD	45%
Däck	IN 445/55 D19.5 Skumfyllda
Ledad axel	0.20 m
Svängradie - inre 2WS	3.66 m
Svängradie - inre 4WS	2.13 m
Svängradie - yttre 2WS	6.86 m
Svängradie - yttre 4WS	4.42 m
Dieselmotor – Deutz D2011L04	48.5 kW <sup>3</sup>
Dieselmotor – (tillval) CAT 3.4	47 kW
Bränsletankens volym	151 L
Hydrauloljetankens volym	261 L
Nödkörning	12V DC

<sup>1</sup> Vissa vikter och dimensioner kan variera beroende på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarden.

<sup>2</sup> Tillval.

<sup>3</sup> Med EGR.

