

INFORMACIÓN TÉCNICA

AVANT 523**AVANT 528****AVANT 530****CAPACIDAD DE ELEVACIÓN****950 kg****POTENCIA DE MOTOR****26 hp diésel****ALTURA DE ELEVACIÓN****2.8 m****VELOCIDAD****12 km/h**

ESPECIFICACIONES

LONGITUD	2550 mm
ANCHURA	Ver tabla
ALTURA	1980 mm
PESO	1250 + 170 kg
RUEDAS DE SERIE	23x10.50-12" césped/TR
TRANSMISIÓN, TRACCIÓN	Hidrostático Directo
FUERZA DE ARRASTRE	950 kp
VELOCIDAD DE TRANSPORTE MÁX	12 km/h
PRESIÓN / CAUDAL DE ACEITE HIDRÁULICO AUXILIARY	36 l/m 200 bar
RADIO DE GIRO INTERIOR / EXTERIOR	995 / 2050 mm
MÁX. ALTURA DE ELEVACIÓN	2790 mm
CARGA DE VUELCO *	950 kg
FUERZA DE ROTURA MÁX.	1250 kg
MARCA Y TIPO DE MOTOR	Kubota D1105
POTENCIA DE MOTOR (ISO GROSS)	19 kW (26 hp)
COMBUSTIBLE	Diésel

*) La carga se mide a 400 mm desde la placa de enganche del implemento, incluyendo el peso del implemento (70kg) y con contrapesos.

ANCHURA

TAMAÑO DE RUEDA	PERFIL	ANCHURA
27 x 8.50 - 15 *)	Tractor	1030 mm
23 x 8.50 - 12	Tractor o césped	1080 mm
23 x 10.50 - 12	Tractor o césped	1130 mm
26 x 12.00 - 12 *)	Tractor o césped	1290 mm
320/60 - 12 HD *)	Tractor	1290 mm

*) Ruedas más grandes incrementarán la altura de la máquina de 20 a 35 mm.

ALTURA CON CABINA

TAMAÑO DE RUEDA	L CAB	LX CAB	DLX CAB
23"	2020 mm	2010 mm	2030 mm
26" y 320/60-12	2035 mm	2025 mm	2045 mm
27"	2048 mm	2038 mm	2058 mm

DIMENSIONES

