

# FICHE TECHNIQUE

**AVANT 523****AVANT 528****AVANT 530**

CAPACITÉ DE LEVAGE

**950 kg**

PUISSANCE DU MOTEUR

**ch diesel**

HAUTEUR DE LEVAGE

**2.8 m**

VITESSE

**km/h**

## CARACTÉRISTIQUES

<b>LONGUEUR</b>	2570 mm
<b>LARGEUR</b>	1130 mm
<b>HAUTEUR</b>	1980 mm
<b>POIDS</b>	1250 + 170 kg
<b>ROUES STANDARD</b>	23x10.50-12" Gazon/Agraire
<b>TRANSMISSION</b>	hydrostatique
<b>FORCE DE TRACTION</b>	950 kp
<b>VITESSE DE DÉPLACEMENT</b>	12 km/h
<b>DÉBIT D'HUILE</b>	36 l/min 200 bar
<b>HYDRAULIQUE/ PRESSION</b>	
<b>RAYON DE BRAQUAGE</b>	995 / 2050 mm
<b>INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR</b>	
<b>HAUTEUR DE LEVAGE MAXI</b>	2790 mm
<b>CHARGE DE BASCULEMENT *</b>	950 kg
<b>FORCE DE CAVAGE / 50 CM</b>	1250 kg
<b>MARQUE ET MODÈLE DE MOTEUR</b>	Kubota D1105
<b>PUISSANCE DU MOTEUR (ISO BRUT)</b>	19 kW (26 ch)
<b>CARBURANT</b>	Diesel
<b>COUPLE MAXIMUM</b>	72 Nm @ 2200 rpm

\*) La charge est mesurée à 400 mm de la platine d'accrochage avec un poids de 70kg pour l'accessoire, inclus.

## LARGEUR

DIMENSIONS DES ROUES	PROFIL	LARGEUR
27 x 8.50 à 15 *)	tracteur	1030 mm
23 x 8.50 à 12	tracteur ou Gazon	1080 mm
23 x 10.50 à 12	tracteur ou Gazon	1130 mm
26 x 12.00 à 12 *)	tracteur ou Gazon	1290 mm
320/60 - 12 HD *)	tracteur	1290 mm

\*) Des roues plus grosses augmentent la hauteur totale de la machine de 20 à 35 mm

## HAUTEUR AVEC CABINE

ROUES	CABINE L	CABINE LX	CABINE DLX
23"	2020 mm	2010 mm	2030 mm
26" et 320 / 60-12	2035 mm	2025 mm	2045 mm
27"	2048 mm	2038 mm	2058 mm

## DIMENSIONS

