

Fel- és lebontás építési munkák közben: A Wacker Neuson mindent kínál, amire a profiknak szükségük van.

A Wacker Neuson praktikus vágógépei és bontókalapácsi a költségekkel és nem a teljesítménnyel takarékoskodnak. Ezek az eszközök gondoskodnak arról, hogy a munkavégzés könnyebb, az eredmények pedig még jobbak legyenek. Tervezésük, gyártásuk és szervizelésük a Wacker Neuson minőségi színvonalának megfelelően történik. Ezért rájuk is érvényes a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó ígéretünk: **biztonságosság, megbízhatóság, minőség, gyors reagálás, rugalmasság és innováció.**

1 Benzin- és elektromotoros bontókalapácsiok

Átütő eredményekhez betonban és aszfaltban: könnyen vezethetők és nagyon hatékonyak.

2 Benzines vágógépek akár 147 mm vágási mélységgel

Kemény igénybevételű, tartós használatra az építési területen: hihetetlenül könnyű és különösen jól vezethető.

0988174/09/2009/Heidelberg/Print Sta

Benzines hézagvágók.

Ahol a jó eredmények aszfaltban és betonban találkoznak. A Wacker Neusontól.



A Wacker Neuson
találmánya:
**HÁZAGVÁGÓ
AUTOMATA
FORDULATSZÁM-
SZABÁLYOZÓVAL.**



Kérjük, vegye figyelembe a következőket! A Wacker Neuson konzern termékprogramja több mint 300 különböző termékcsoportot ölel fel a Light és a Compact Equipment kategóriában. A Light Equipment kategóriában - az eltérő feszültség- és frekvencia-viszonyokból, helyi előírásokból, piaci adottságokból és alkalmazási viszonyokból eredően - különböző változatokat tartalmaz a termékprogram. Ezért nem minden országban szállítható és engedélyezett az összes Wacker Neuson termék. A Wacker Neuson konzern nem vállal felelősséget a prospektusban felsorolt adatok helyességéért és teljességéért. Az utánnymás csak a Wacker Neuson konzern, München. © Wacker Neuson SE 2009, írásbeli engedéllyel lehetséges. Minden jog fenntartva.



**WACKER
NEUSON**



**WACKER
NEUSON**

Mindig egy vágáshosszal előbbre: hézagvágók a Wacker Neusontól.



BONTÁSTECHNIKAI RENDSZEREK



6. oldal

HÉZAGVÁGÓ
- BFS 935



8. oldal

HÉZAGVÁGÓ
- BFS 1345




10. oldal

HÉZAGVÁGÓ
- BFS 1350L



12. oldal

HÉZAGVÁGÓ
- BFS 1350ALS



16. oldal

TARTOZÉKOK
- Gyémánttárcsák

Az építési területen használt, hatékony vágóbetétek mértékadóak a kedvező költségű és időtakarékos építés szempontjából.

A Wacker Neuson minden hézagvágója a minőséggel és a használhatóságával győzi meg a használót:

- Rendkívüli vágási sebesség egyenletes futás mellett.
- Fokozatmentesen beállítható vágási mélység.
- Néhány modell gyorsemelővel rendelkezik.
- Első osztályú beépített anyagok.
- Nagyon jó motorteljesítmény.
- Az innovatív automata fordulatszám-szabályozóval is kapható.



Hézagvágók

Rendkívüli vágási sebesség egyenletes futás mellett: BFS 935.

MINDEN
SZOKÁSOS
MUNKÁHOZ
IDEÁLISAN
HASZNÁLHATÓ.

- 1 Meghosszabbított központi felfüggesztő.
- 2 Víztartály 32 liter befogadó térfogattal.
- 3 Az egyénileg beállítható kar kevés fáradtsággal járó munkapozíciót tesz lehetővé. Tároláskor és szállításkor behajtható.
- 4 Külső vízbetáplálás Gardena-csatlakozón keresztül lehetséges.



BFS 935

Az első osztályú vágási teljesítmény egyedülálló ebben a kategóriában.

A BFS 935 hézagvágóknál oda jut a motorteljesítmény, ahol szükség van rá: az aszfaltba, ill. a betonba.

Ez azért van így, mert a gyémánttárcsára átvitt forgatónyomaték és a vágótengely felett elhelyezkedő súlypont hatékonyan össze van hangolva egymással. Ezért gyorsabbak a Wacker Neuson hézagvágói akár 20 %-kal is a hasonló termékekénél.

A BFS 935 még ennél is többet nyújt:

- Rendkívüli vágásnyom-pontosság a nagyon merev keretnek és a golyóscsapágyazott kereknek köszönhetően.
- Praktikus forgatókarral fokozatmentesen beállítható vágási mélység.
- 32 liter térfogatával a BFS 935 rendelkezik a legnagyobb víztartállyal kategóriájában.
- A központi felfüggesztőnél emelve történő rakodás esetén a készülék mindig kiegyensúlyozott. Ez biztosítja azt, hogy először mindig a hátsó kerek és nem a vágókorong érinti a földet.
- Az első kerek a vágótengely mögött vannak elhelyezve, hogy lépcsőknél és szegélyköveknél folyamatos legyen a vágás.
- Kategóriájának legkönnyebb készüléke.



BFS 935
Motorteljesítmény
9 LE
Korongátmérő
35 cm

Akár 20 %-kal is gyorsabb,
mint a hasonló termékek:
BFS 1345.



BFS 1345

SAJÁT
KATEGÓRIÁJÁBAN A
LEGKÖNYVEBB.

Maximális vágási teljesítmény nagy korongátmérővel:
BFS 1345.

A BFS 1345 még nagyobb motorteljesítményt és nagyobb,
max. 17 cm vágási mélységet kínál. A gyémánttárcsára átvitt
forgatónyomaték és a vágótengely felett elhelyezkedő súlypont
olyan hatékonyan össze van hangolva egymással, hogy a BFS
1345 akár 20 %-kal is gyorsabb a hasonló termékeknél.

A BFS 1345 még ennél is többet nyújt: éspedig ugyanazokat
az előnyöket, mint a 7. oldalon található BFS 935.

A BFS 1345

választhatóan normál
vagy rövidített
tengelytávolsággal
kapható. A rövidített
tengely a készülék még
könnyebb kezelését teszi
lehetővé.

- 1 Normál tengelytávolság
- 2 Rövidített tengelytávolság



BFS 1345
Motorteljesítmény
13 LE
Max.
Korongátmérő
45 cm

Gyorsabban, precízebben és kényelmesebben: a BFS 1350L

**GYORSEMELŐVEL
AS
FOKOZATMENTESEN
BEÁLLÍTHATÓ
VÁGÁSI
MÉLYSÁGGEL**

A vágókorong a jobb vagy a bal oldalon is felszerelhető – az építési területen fennálló követelményeknek megfelelően.



BFS 1350L

A BFS 1350L használatakor a hatékonyabb, gyorsabb munkateljesítmény áll az előtérben:

A gyorsemelő funkcióval kombinált, fokozatmentesen beállítható vágási mélység első osztályú segítőtárrsá teszi a BFS 1350L-t az építési területen.

A gyorsemelő funkciónak köszönhetően a vágókorong könnyen kiemelhető a vágásból anélkül, hogy a beállított vágási mélység közben megváltozna.

Így visszahelyezéskor elmarad a korong újbóli beállítása. Ez gyorsabbá, precízebbé és kényelmesebbé teszi a vágási munkát.



A praktikus gyorsemelő karral előre beállítható a vágási mélység, és áthelyezés vagy kiemelés után is változatlan marad.

A vágókorong gyors átváltása bal vagy jobb oldali működésre:



1 Hajtsa fel a korongvédőt.



2 Szerelje le a gyémánttárcsát.



3 Oldja meg a csavarokat, és vegye le a korongvédőt.



4 Szerelje fel a másik oldalra a gyémánttárcsát és a korongvédőt.

A BFS 1350L még ennél is többet nyújt:

- Nyugodt helyzet vágás közben és stabil egyenes irányú futás a készülék optimális súlypontjának köszönhetően. Emiatt a vágókorong oldala csak kis mértékben használdik el.
- Meghajtás nagy teljesítményű Wacker Neuson motorral. Alternatívaként Honda motorral is kapható.
- Gazdaságos vágókorong-meghajtás: a szíjfeszítővel rendelkező, nagy teljesítményű szíjak hosszú élettartamot és alacsony karbantartási költségeket biztosítanak.
- Szabályozható vízpermetezés beépített, levehető, nagy betöltőnyílással és nagy befogadó képességgel rendelkező víztartállyal.
- Hosszú keréktávolság a vágótengely előtt elhelyezett első kerekekkel: ez is a nagyon jó stabilitásról gondoskodik.



BFS 1350L
Motor teljesítmény
13,5 LE
Max.
Korongátmérő
50 cm

Beépített automata fordulatszám- szabályozó a kiváló munkaeredmények érdekében: BFS 1350ALS.



BFS 1350ALS



A Wacker Neuson
találmánya:
**HÁZAGVÁGÓ
AUTOMATA
FORDULATSZÁM-
SZABÁLYOZÓVAL.**

Optimális előtolási sebesség az automata fordulatszám-szabályozónak köszönhetően:

A BFS 1350ALS-be beépített automata fordulatszám-szabályozó állandóan optimális előtolási sebességről gondoskodik munkavégzés közben és első osztályú munkaeredményeket szolgáltat a legrövidebb időn belül és a legkisebb kopás mellett. A szabadon beállítható sebesség-szabályozó természetesen lehetővé teszi azt is, hogy saját kezébe vegye az előtolás feletti ellenőrzést. A rögzítőfék a kezelőpulton keresztül kényelmesen működtethető. Iegészítésként a BFS 1350ALS magától értetődően a BFS 1350L 11. oldalon felsorolt összes előnyét is kínálja.



Az automata fordulatszám-szabályozó előnyei:

- Gyorsabb vágás.
- Kisebb korong- és ékszíjkopás.
- Nem kell felügyelni és utánszabályozni az előtolást.
- A kezelőpulton keresztül kényelmesen bekapcsolható.



**BFS
1350ALS**
Motorteljesítmény
13 LE
Max.
Korongátmérő
50 cm

Műszaki adatok.



MŰSZAKI ADATOK	BFS 935B	BFS 935AB	BFS 1345B	BFS 1345AB
H x Sz x M (mérőkerék nélkül) mm	1.110 x 568 x 1.078	1.110 x 568 x 1.078	1.260 x 568 x 1.050	1.260 x 568 x 1.050
H x Sz x M (kengyel szállítási helyzetben) mm	801 x 568 x 966	801 x 568 x 966	801 x 568 x 966	801 x 568 x 966
Tömeg kg	83	87	95	95
Korongátmérő mm	350	350	350 - 450	350 - 450
Korongfelfogás mm	25,4	25,4	25,4	25,4
Max. vágási mélység cm	12	12	17	17
A korong névleges fordulatszáma 1/perc	2.200	2.200	2.200	2.200
Kerületi sebesség m/s				
N 350 mm esetén	40,3	40,3	40,3	40,3
N 400 mm esetén	-	-	46,1	46,1
N 450 mm esetén	-	-	51,8	51,8
Tartály űrtartalma (víz) l	32	32	32	32
Motor	léghűtéses, egyhengeres, négyütemű benzinmotor olajhiányt érzékelő kapcsolóval			
Gyártó	Wacker Neuson	Honda	Wacker Neuson	Honda
Típus	WM 270	GX 270	WM 410	GX 390
Lökettérfogat cm ³	265	270	404	389
Teljesítmény kW (LE) 1/perc esetén	6,6 (9,0) 3.600	6,6 (9,0) 3.600	9,9 (13,5) 3.600	9,6 (13,0) 3.600
Üzemanyagtípus	normál benzin	normál benzin	normál benzin	normál benzin
Max. üzemanyag-felhasználás l/h	3,2	3,0	4,2	4,3
Tartály űrtartalma (üzemanyag) l	6,1	6,0	7,0	6,5
Erőátvitel	a motortól szíjon keresztül a vágótengelyre			
Indítóberendezés	irányváltó indító	irányváltó indító	irányváltó indító	irányváltó indító
Rövidített keréktávolság választása lehetséges	nem	nem	igen	igen

MŰSZAKI ADATOK	BFS 1350L	BFS 1350AL	BFS 1350ALS
H x Sz x M (mérőkerék nélkül) mm	1.085 x 604 x 1.052	1.085 x 604 x 1.052	1.085 x 604 x 1.052
H x Sz x M (kengyel szállítási helyzetben) mm	998 x 604 x 1.015	998 x 604 x 1.015	998 x 604 x 1.015
Tömeg kg	134	136	153
Korongátmérő mm	350 - 500	350 - 500	350 - 500
Korongfelfogás mm	25,4	25,4	25,4
Max. vágási mélység cm	18,5	18,5	18,5
A korong névleges fordulatszáma 1/perc	2.200	2.200	2.200
Kerületi sebesség m/s			
N 350 mm esetén	40,3	40,3	40,3
N 400 mm esetén	46,1	46,1	46,1
N 450 mm esetén	51,8	51,8	51,8
N 500 mm esetén	57,6	57,6	57,6
Tartály űrtartalma (víz) l	28	28	28
Motor	léghűtéses, egyhengeres, négyütemű benzinmotor olajhiányt érzékelő kapcsolóval		
Gyártó	Wacker Neuson	Honda	Honda
Típus	WM 410	GX 390	GX 390
Lökettérfogat cm ³	404	389	389
Teljesítmény kW (LE) 1/perc esetén	9,9 (13,5) 3.600	9,6 (13,0) 3.600	9,6 (13,0) 3.600
Üzemanyagtípus	normál benzin	normál benzin	normál benzin
Max. üzemanyag-felhasználás l/h	4,2	4,3	4,3
Tartály űrtartalma (üzemanyag) l	7,0	6,5	6,5
Erőátvitel	a motortól szíjon keresztül a vágótengelyre		
Indítóberendezés	irányváltó indító	irányváltó indító	irányváltó indító

Első osztályú tartozékok a hatékony használathoz az építési területen.

Kerámiához, betonhoz, aszfalthoz vagy más építőanyagokhoz - a Wacker Neuson gyémánttárcsák nagy választéka minden alkalmazáshoz pontosan a megfelelő tárcsát kínálja. Rögtön három, a "Standard"-tól a "Professional"-ig terjedő minőség teszi lehetővé a gazdaságos, gyors, precíz munkavégzést az építési területen.



Tartozékok

Profi minőségű gyémánttárcsák. A Wacker Neusontól.

A Wacker Neuson gyémánttárcsák gondoskodnak a hatékony, precíz vágásról és nem kötnek kompromisszumot a minőséget illetően. Ezen kívül mindegyik Wacker Neuson gyémánttárcsa színekkel van ellátva, hogy mindig a lehető legjobban összehangolható legyen az anyagtulajdonságokkal.

* Mindegyik Wacker Neuson gyémánttárcsa EN 13236 vagy VBG 49 szerinti biztonsági ellenőrzésen megát, és minden egyes szegmens hajlításiállását ellenőrizzük.

A Wacker Neusonnál egyenként ellenőriznek minden egyes korongszegmenst. **Ezért garantáljuk Önnek gyémánttárcsáink abszolút egyenletesen magas minőségét.**



GYÉMÁNTTÁRCSÁK*

Színkód	Átmérő mm	Korongfelfogás 20,0 / 22,2 / 25,4 mm	Nedves/ száraz vágás	Gép	Termékvonal	Mázás cserép	Mázás agyagcső	Kemény klinker	Gránit	Durva kerámia	Csempe	Márvány	Porfir	Kemény mészhomokkő	TetDcserép	Betoncső	Vasbeton	Mosott beton	Vasalattal régi beton	Pala	Agyagtégla	Szegélykő	Útburkolati beton	Térburkoló kövek	Tömör betonkövek	Üreges falazóblokkok	Falazótégla	Poroton, Unipor stb.	Gázbeton	Mészke	Samott	Lágy mészhomokkő	Homokkő	Aszfalt, beton fölött	Friss beton	Esztich	Aszfalt	Öntöttvas cső				
	110-125	-	● -	△	Sarokcsiszoló	Standard Light WS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	115-125	-	● -	△	Sarokcsiszoló	Standard Top WS	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	300-350	●	● ●	△ △	Vágógép	Professional Turbo GR	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	115-230	-	● -	△	Sarokcsiszoló	Standard Light WS Uni	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	300-350	●	● ●	△ △	Vágógép	Standard Light Uni	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	300-350	●	● ●	△ △	Vágógép	Standard Top Jet	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	115-230	-	● -	△	Sarokcsiszoló	Professional WS Uni	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	115-230	-	● -	△	Sarokcsiszoló	Professional WS Turbo	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	300-350	●	● ●	△ △	Vágógép	Professional Turbo	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	300-500	●	● ●	△ △	Vágó/hézagvágó gép	Standard Light	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	300-600	●	● ●	△ △	Vágó/hézagvágó gép	Standard Top	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	300-350	●	-	△ △	Vágógép	Standard Top KH	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	300-600	●	● ●	△ △	Vágó/hézagvágó gép	Professional	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	300-400	●	● ●	△ △	Vágógép	BTS Concrete	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	300-500	●	● ●	△ △	Vágó/hézagvágó gép	Standard Light	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	300-600	●	● ●	△ △	Vágó/hézagvágó gép	Standard Top	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	115-230	-	● -	△	Sarokcsiszoló	Professional WS Abrasive	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	300-600	●	● ●	△ △	Vágó/hézagvágó gép	Professional	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	350	-	-	△	Hézagvágók	Professional Fresh Concrete	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

TOVÁBBI TARTOZÉKOK HÁZAGVÁGÓKHOZ?
Érdeklődjön nálunk.

Magyarzó vezérfonal az egyes modellekhez:
● nagyon jól használható
○ feltételesen használható
△ nedves vágás
△ száraz vágás



- KERÁMIA nagyon kemény
- BETON kemény
- UNIVERZÁLIS közepesen kemény
- ASZFALT abrazív

Tartozékok