

Oppbryting og neddriving som byggeprosess:

Wacker Neuson har alt en proff trenger.

De praktiske håndholdt kappemaskiner og hamrene fra Wacker Neuson kutter kostandene, men ikke ytelsen. De gjør at arbeidet går enklere og at resultatene blir bedre. De konstrueres, produseres og vedlikeholdes iht. grupprinsippene i Wacker Neusons kvalitetsstandard. Også for dem gjelder derfor vårt løfte for våre produkter og tjenester: **Pålitelighet, tillitsverdig, kvalitet, hurtig reaksjon, fleksibilitet og nyskapning.**

1 Hammere med bensin- eller elektromotor

For slående resultat i betong og asfalt: enkle å bruke og svært effektive.

2 Bensindrevet håndholdt kappemaskin med opp til 147 mm kappedybde

For tøff kontinuerlig bruk på byggeplassen: Ekstremt lett og spesielt god å føre.



1



2

Bensin asfalt- og betongsager.

Sylskarpe resultater i asfalt og betong.
Fra Wacker Neuson.



En oppfinnelse
fra Wacker Neuson:
**KAPPEMASKINEN
MED
AUTOPILOT.**

Vær oppmerksom på følgende: Produktprogrammet til Wacker Neuson-konsernet omfatter mer enn 300 ulike produktgrupper i Light og Compact Equipment. I Light Equipment inkluderer produktprogrammet svært ulike modeller – pga. ulike spennings- og frekvensforhold, lokale forskrifter, markedsforhold og bruksforhold. Derfor er ikke alle de Wacker Neuson-produktene som er beskrevet og avbildet her tilgjengelig eller tillatt i alle land. Forbeholdt endringer som skyldes kontinuerlig videreutvikling. Wacker Neuson-konsernet påtar seg intet ansvar for riktighet og fullstendighet for de data som er angitt i prospektet. Ettertrykk kun etter skriftlig tillatelse fra Wacker Neuson-konsernet, München. © Wacker Neuson SE 2009. Alle rettigheter forbeholdt.



**WACKER
NEUSON**



**WACKER
NEUSON**

Alltid ett skritt foran: Asfalt- og betongsager fra Wacker Neuson.



SYSTEMER FOR
NEDRIVNINGS-
TEKNIKK



Side 6

ASFALT- OG BETONGSAG
- BFS 935



Side 8

ASFALT- OG BETONGSAG
- BFS 1345



Side 10

ASFALT- OG BETONGSAG
- BFS 1350L



Side 12

ASFALT- OG BETONGSAG
- BFS 1350ALS



Side 16

TILBEHØR
- Diamantskiver

Effektiv kapping på byggeplassen er avgjørende for en økonomisk og tidsbesparende byggefase.

Alle asfalt- og betongsager fra Wacker Neuson overbeviser ved å være gode i bruk og ha høy kvalitet:

- Høyeste kappehastighet med rolig gange.
- Trinnløst justerbar kappedybde.
- Noen modeller med hurtigløfthendel.
- Førsteklasses kvalitet i alle komponenter.
- Svært god motoreffekt.
- Også tilgjengelig med den nyskapende autopiloten.



Asfalt- og betongsager

Høyeste kappehastighet med rolig gange: BFS 935.



BFS 935

IDEELL TIL
ALT
STANDARDARBEID.

- 1 Forlenget sentraloppheng.
- 2 Vanntank med 32 liters volum.
- 3 Det individuelt justerbare håndtaket gjør det mulig å oppnå en komfortabel arbeidsstilling. Kan vippes inn under lagring og transport.
- 4 Ekstern vanntilførsel via en Gardena-kobling er mulig.



BFS 935 kan tilby enda mer:

- Høy sporingsevne med den svært stabile rammen og hjulene med kulelager.
- Trinnløst justerbar kappedybde med den praktiske sveiven.
- Med 32 liter volum har BFS 935 den største vanntanken i sin klasse.
- Ved opplasting på sentraloppheng er maskinen alltid i balanse. Dette sikrer at det alltid er bakhjulene som kommer først ned på gulvet, og aldri kappeskiven.
- Framhjulene er plassert bak kappeakselen, for et gjennomgående kutt på trapper eller fortauskanten.
- Den letteste maskinen i sin klasse.

Den førsteklasses kappeytelsen er enestående i denne klassen.

På BFS 935 asfalt- og betongsager kommer den maksimale motoreffekten dit hvor den hører hjemme: i asfalt og betong.

Dette fordi det dreiemomentet som overføres til diamantskiven og det vekttyngdepunktet som ligger over kappeakselen, er effektivt tilpasset hverandre. Derfor er asfalt- og betongsager fra Wacker Neuson opp til 20 % raskere enn sammenlignbare produkter.



BFS 935
Motoreffekt
9 hk
Skivediameter
35 cm

Opp til 20 % raskere enn sammenlignbare produkter: BFS 1345.



BFS 1345

DEN LETTESTE I SIN KLASSE.

Best kappeytelse med stor skivediameter: BFS 1345.

BFS 1345 har enda bedre motoreffekt og en større kappedybde på opp til 17 cm. Det dreiemomentet som overføres til diamantskiven og det vekttyngdepunktet som ligger over kappeakselen er så effektivt tilpasset hverandre at BFS 1345 er opp til 20 % raskere enn sammenlignbare produkter.

Og BFS 1345 kan tilby enda mer: Nemlig de samme fordelene som BFS 935 på side 7.

Med BFS 1345

kan man velge mellom normal eller forkortet akselavstand. Den forkortede akselen gjør at maskinen er enda enklere å betjene.

- 1 Normal akselavstand
- 2 Kortere akselavstand



BFS 1345
Motoreffekt
13 hk
Maks. skivediameter
45 cm

Raskere, mer nøyaktig og komfortabel: Hurtigløftehendelen på BFS 1350L.

**MED
 HURTIGUTLØFTING
 OG TRINNLØS
 JUSTERBAR
 KAPPEDYBDE.**



BFS 1350L

Kappeskiven kan monteres på venstre eller høyre side – avhengig av forholdene på byggeplassen.

Effektiv, rask arbeidsytelse er i hovedsetet når man bruker en BFS 1350L:

Den trinnløst innstillbare kappedybden, kombinert med en hurtigløftehendel-funksjon gjør BFS 1350L til en førsteklasses ledsager på byggeplassen.

Hurtigløftehendel-funksjonen gjør at kappeskiven enkelt kan løftes ut av snittet uten at den innstilte kappedybden endres.

Dermed unngår man å stille inn dybden på nytt når den skal senkes igjen. Dette gjør at kappingen blir rask, nøyaktig og komfortabel.



Med den praktiske hurtigløftehendelen er kappedybden forhåndsinnstilt og opprettholdes også etter flytting eller utløfting.

Hurtig skifte av kappeskive fra venstre- til høyredrift:



1 Vipp opp skivedekslet.

2 Demonter diamantskiven.

3 Løsne skruene og ta av skivedekslet.

4 Monter diamantskiven og skivedekslet på den andre siden igjen.

BFS 1350L kan tilby enda mer:

- Jevn gange og stabile rette snitt takket være maskinens optimale tyngdepunkt. Dermed slites kappeskiven kun minimalt sideveis.
- Drift med kraftig Wacker Neuson-motor. Alternativt også med Honda-motor.
- Økonomisk kappeskivedrift: Svært effektive reimer med reimstrammere fører til lang levetid og lave vedlikeholdskostnader.
- Regulerbar vanning med integrert, avtakbar vanntank med stor påfyllingsåpning og stor kapasitet.
- Stor hjulavstand med framhjulene foran kappeakselen: Gir svært god stabilitet.



BFS 1350L

Motoreffekt

13,5 hk

Maks.

skivediameter

50 cm

Integrert autopilot for de beste arbeidsresultatene: BFS 1350ALS.



BFS 1350ALS



En oppfinnelse fra Wacker Neuson:
KAPPEMASKINEN MED AUTOPILOT.

Optimal frammatingshastighet takket være autopiloten:

Den integrerte autopiloten i BFS 1350ALS sørger for konstant optimal frammatingshastighet under arbeidet, og gir dermed førsteklasses arbeidsresultater på kort tid og med liten slitasje. En fritt justerbar hastighetsregulator gjør det naturligvis mulig å velge egen kontroll over frammatingshastigheten. Parkeringsbremsen betjenes enkelt fra kontrollpanelet.

I tillegg har BFS 1350ALS naturligvis også alle fordelene til BFS 1350L på side 11.



Fordelene med autopilot:

- Raskere kapping.
- Mindre slitasje på skive og kilerem.
- Ingen overvåkning og manuell etterregulering av frammatingen.
- Enkel å slå på fra kontrollpanelet.



BFS 1350ALS
Motoreffekt
13 hk
Maks. skivediameter
50 cm

Tekniske data.



TEKNISKE DATA	BFS 935B	BFS 935AB	BFS 1345B	BFS 1345AB
L x B x H (uten styrehjul) mm	1.110 x 568 x 1.078	1.110 x 568 x 1.078	1.260 x 568 x 1.050	1.260 x 568 x 1.050
L x B x H (bøyle i transportstilling) mm	801 x 568 x 966	801 x 568 x 966	801 x 568 x 966	801 x 568 x 966
Vekt kg	83	87	95	95
Skivediameter mm	350	350	350 - 450	350 - 450
Spindeldiameter mm	25,4	25,4	25,4	25,4
Kappedybde maks. cm	12	12	17	17
Skivens nominelle turtall 1/min	2.200	2.200	2.200	2.200
Periferihastighet m/s				
ved ø 350 mm	40,3	40,3	40,3	40,3
ved ø 400 mm	-	-	46,1	46,1
ved ø 450 mm	-	-	51,8	51,8
Tankvolum (vann) l	32	32	32	32
Motor	luftkjølt ensylindret firetakts bensinmotor med oljevakt			
Produsent	Wacker Neuson	Honda	Wacker Neuson	Honda
Type	WM 270	GX 270	WM 410	GX 390
Slagvolum cm ³	265	270	404	389
Effekt kW (PS)	6,6 (9,0)	6,6 (9,0)	9,9 (13,5)	9,6 (13,0)
ved 1/min	3.600	3.600	3.600	3.600
Drivstofftype	normalbensin	normalbensin	normalbensin	normalbensin
Maks. drivstofforbruk l/h	3,2	3,0	4,2	4,3
Tankvolum (drivstoff) l	6,1	6,0	7,0	6,5
Kraftoverføring	fra motoren via reim til kappeakselen			
Startmekanisme	snorstart	snorstart	snorstart	snorstart
Eventuelt forkortet hjulavstand mulig	nei	nei	ja	ja

TEKNISKE DATA	BFS 1350L	BFS 1350AL	BFS1350ALS
L x B x H (uten styrehjul) mm	1.085 x 604 x 1.052	1.085 x 604 x 1.052	1.085 x 604 x 1.052
L x B x H (bøyle i transportstilling) mm	998 x 604 x 1.015	998 x 604 x 1.015	998 x 604 x 1.015
Vekt kg	134	136	153
Skivediameter mm	350 - 500	350 - 500	350 - 500
Spindeldiameter mm	25,4	25,4	25,4
Kappedybde maks. cm	18,5	18,5	18,5
Skivens nominelle turtall 1/min	2.200	2.200	2.200
Periferihastighet m/s			
ved ø 350 mm	40,3	40,3	40,3
ved ø 400 mm	46,1	46,1	46,1
ved ø 450 mm	51,8	51,8	51,8
ved ø 500 mm	57,6	57,6	57,6
Tankvolum (vann) l	28	28	28
Motor	luftkjølt ensylindret firetakts bensinmotor med oljevakt		
Produsent	Wacker Neuson	Honda	Honda
Type	WM 410	GX 390	GX 390
Slagvolum cm ³	404	389	389
Effekt kW (PS)	9,9 (13,5)	9,6 (13,0)	9,6 (13,0)
ved 1/min	3.600	3.600	3.600
Drivstofftype	normalbensin	normalbensin	normalbensin
Maks. drivstofforbruk l/h	4,2	4,3	4,3
Tankvolum (drivstoff) l	7,0	6,5	6,5
Kraftoverføring	fra motoren via reim til kappeakselen		
Startmekanisme	snorstart	snorstart	snorstart

Førsteklasses tilbehør for effektiv bruk på byggeplassen.

Uavhengig om den skal brukes på keramikk, betong, asfalt eller andre byggematerialer - det store utvalget i diamantskiver fra Wacker Neuson har akkurat den riktige skiven for all slags bruk. Tre kvaliteter, fra "Standard" til "Profesjonell" muliggjør økonomisk, rask og nøyaktig arbeid på byggeplassen.



Tilbehør

Diamantskiver i proff kvalitet. Fra Wacker Neuson.

Wacker Neuson diamantskiver sørger for effektivt, nøyaktig kapp og går ikke på kompromiss med kvaliteten. I tillegg har hver Wacker Neuson diamantskive en fargekode, slik at den alltid er best mulig tilpasset materialegenskapene.

* Alle Wacker Neuson diamantskiver er sikkerhetskontrollert iht. EN 13236 eller VBG 49 og hvert enkelt segment er kontrollert for bøyefasthet.



DIAMANTSKIVER*

Fargekode	Diameter mm	Skivefeste 20,0 / 22,2 / 25,4 mm	Våt-/tørkkapping	Maskin	Produktlinje	Kakkel glasert	Leirrør glasert	Klinkstein hard	Granitt	Grov keramikk	Fils	Marmor	Porfyr	Kalksandstein hard	Betongrør	Armert betong	Vaskebetong	Betong uarmert	Skifer	Leirtegl	Fortauskanter	Brolegningsbetong	Beleggingsstein	Betong-helstein	Hulstein	Murstein	Poroton, Unipor osv.	Gassbetong	Kalkstein	Illdfast stein	Kalksandstein myk	Sandstein	Asfalt over betong	Fersk betong	Flisgulv	Asfalt	Støpejernrør	
White	110-125	-	●	-	△																																	
White	115-125	-	●	-	△	●	●	○	○	○	○	○	○																									
White	300-350	●	●	●	△	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Red	115-230	-	●	-	△					○	○	○	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Red	300-350	●	●	●	△					○	○	○	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Red	300-350	●	●	●	△					○	○	○	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Red	115-230	-	●	-	△					○	○	○	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Red	115-230	-	●	-	△					○	○	○	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Red	300-350	●	●	●	△					○	○	○	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
White	300-500	●	●	●	△							○	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
White	300-600	●	●	●	△							○	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
White	300-350	●	-	●	△							○	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
White	300-600	●	●	●	△							○	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
White	300-400	●	●	●	△							○	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Black	300-500	●	●	●	△																																	○
Black	300-600	●	●	●	△																																	○
Black	115-230	-	●	-	△																																	
Black	300-600	●	●	●	△																																	
Black	350	-	-	●	△																																	



KERAMIKK
svært hard

BETONG
hard

UNIVERSAL
middels hard

ASFALT
abrasiv

Selvforklarende nøkkel til modellbetegnelsene:
● svært godt egnet
○ kan brukes
▲ våtkapping
△ tørkkapping

Hos Wacker Neuson kontrolleres hvert skivesegment for seg.
Derfor garanterer vi absolutt stabilt høy kvalitet på våre diamantskiver.

Tilbehør