



BFS

Handbestuurde zaagmachines

Beste prestaties bij het zagen van asfalt en beton

De serie benzinevoegenzagen van Wacker Neuson wordt vooral gekenmerkt door zijn eerste klas zaagprestaties. Alle modellen zijn tot 20 % sneller dan vergelijkbare machines, zodat de de BFS-serie de hoogste zaagsnelheid samen met een rustige werking biedt. Dat komt doordat het op de diamantschijf overgedragen koppel en het boven de zaagsnede gelegen gewichtszwaartepunt efficiënt op elkaar zijn afgestemd. En dat in combinatie met een laag gewicht, de BFS-serie beschikt namelijk over de lichtste machine in zijn klasse.

- Eerste klas zaagvermogen: Tot 20 % sneller dan vergelijkbare machines
- De lichtste machines in hun klasse
- Hoogste zaagsnelheid bij een rustige werking
- Blijft goed in zijn spoor door zeer stijf frame en gekoggellagerde wielen
- Traploos instelbare snijdiepte

Normale asafstand

Verkorte asafstand



**WACKER
NEUSON**



De benzinevoegenzaagmodellen BFS 1345 en BFS 1350 beschikken naar keuze over een normale of een verkorte asafstand. Met de verkorte versie is het gebruik van de voegenzaag nog makkelijker.

**BFS****Handbestuurde zaagmachines**

Technische gegevens

BFS-modellen met 400 mm schijfdoorsnede

	BFS 940W	BFS 940A
L x B x H (Beugel in transportstand, zonder geleidewiel) mm	826 x 568 x 981	826 x 568 x 981
Gewicht kg	87	90
Schijfdiameter max. mm	400	400
Schijfopname mm	25,4	25,4
Snijdiepte max. mm	145	145
Nominaal toerental de zaag 1/min	2.200	2.200
Tankinhoud (Water) l	32	32
Motorfabrikant	Wacker Neuson	Honda
Motortype	WM 270	GX 270
Vermogen kW (PS)	5,1 (7.0)	6,3 (8.6)
bij toerental 1/min	3.600	3.600
Tankinhoud (Brandstof) l	6,1	5,3
Optie kortere wielbasis mogelijk	nee	nee

BFS-modellen met 450 mm schijfdoorsnede

	BFS 1345W	BFS 1345A
L x B x H (Beugel in transportstand, zonder geleidewiel) mm	1.260 x 568 x 1.050	1.260 x 568 x 1.050
Gewicht kg	97	95
Schijfdiameter max. mm	450	450
Schijfopname mm	25,4	25,4
Snijdiepte max. mm	170	170
Nominaal toerental de zaag 1/min	2.200	2.200
Tankinhoud (Water) l	32	32
Motorfabrikant	Wacker Neuson	Honda
Motortype	WM 410	GX 390
Vermogen kW (PS)	8,8 (12.0)	8,7 (11.8)
bij toerental 1/min	3.600	3.600
Tankinhoud (Brandstof) l	7	6,5



	BFS 1345W	BFS 1345A
Optie kortere wielbasis mogelijk	ja	ja

BFS-modellen met 500 mm zaagdoorsnede

	BFS 1350W	BFS 1350A
L x B x H (Beugel in transportstand, zonder geleidewiel) mm	826 x 568 x 981	826 x 568 x 981
Gewicht kg	98	96
Schijfdiameter max. mm	500	500
Schijfopname mm	25,4	25,4
Snijdiepte max. mm	195	195
Nominaal toerental de zaag 1/min	2.200	2.200
Tankinhoud (Water) l	32	32
Motorfabrikant	Wacker Neuson	Honda
Motortype	WM 410	GX 390
Vermogen kW (PS)	8,8 (12.0)	8,7 (11.8)
bij toerental 1/min	3.600	3.600
Tankinhoud (Brandstof) l	7	6,1
Optie kortere wielbasis mogelijk	ja	ja

Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website.

Uitgezonderd wijzigingen in functie van de permanent evoluerende ontwikkelingen. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren.

Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren. Wijzigingen en vergissingen onder voorbehoud. Afbeeldingen idem. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.