



BFS

Koldan kumandalı derz kesme makinaları

Asfalt ve betonu kesmedeki en iyi performans

Wacker Neuson'un benzin motorlu derz kesme makinesi serisi özellikle mükemmel kesme performansı ile kendini kanıtlar. Tüm model türleri, benzer makinelerden %20'ye kadar daha hızlıdır, böylece BFS serisi, sizin çalışmanın yanında maksimum kesim hızını sunar. Bunun nedeni, elmas kesme bıçağına aktarılan torkun ve kesme milinin üzerindeki ağırlık noktasının etkili bir şekilde birbirine göre uyarlanmış olmasıdır. Ve bunu da çok düşük ağırlıkla yapar, çünkü BFS serisi, sınıfındaki en hafif makinelerle sahiptir.

- Birinci sınıf kesme performansı: Benzer makinelerden maks. %20 daha hızlıdır
- Sınıflarındaki en hafif makineler
- Sizin gidışte en yüksek kesim hızı
- Çok sağlam çerçeve ve bilyeli tekerlekler sayesinde gidış yolundan şaşmaz
- Kademesiz olarak ayarlanabilir kesme derinliğı

Normal dingil mesafesi

Kısaltılmış dingil mesafesi



**WACKER
NEUSON**



Benzin motorlu derz kesme makinesi türü BFS 1345 ve BFS 1350, isteğe bağlı olarak normal veya kısaltılmış bir dingil mesafesi sunar. Kısaltılmış versiyonu, derz kesme makinesinin daha da kolay kullanılmasını sağlar.

**BFS**

Koldan kumandalı derz kesme makinaları

Teknik bilgiler

400 mm disk çapındaki BFS modelleri

	BFS 940W	BFS 940A
U x G x Y (Taşıma konumunda kol, kılavuz tekerleksiz) mm	826 x 568 x 981	826 x 568 x 981
Ağırlık kg	87	90
Bıçak çapı maks. mm	400	400
Bıçak delik çapı mm	25,4	25,4
Kesme derinliği maks. mm	145	145
Nominal devir disk 1/dak	2.200	2.200
Depo içeriği (Su) l	32	32
Motor üreticisi	Wacker Neuson	Honda
Motor türü	WM 270	GX 270
Güç kW (PS)	5,1 (7.0)	6,3 (8.6)
devirde 1/dak	3.600	3.600
Depo içeriği (Yakıt) l	6,1	5,3
Opsiyonel olarak kısa dingil mesafesi	hayır	hayır

450 mm disk çapındaki BFS modelleri

	BFS 1345W	BFS 1345A
U x G x Y (Taşıma konumunda kol, kılavuz tekerleksiz) mm	1.260 x 568 x 1.050	1.260 x 568 x 1.050
Ağırlık kg	97	95
Bıçak çapı maks. mm	450	450
Bıçak delik çapı mm	25,4	25,4
Kesme derinliği maks. mm	170	170
Nominal devir disk 1/dak	2.200	2.200
Depo içeriği (Su) l	32	32
Motor üreticisi	Wacker Neuson	Honda
Motor türü	WM 410	GX 390
Güç kW (PS)	8,8 (12.0)	8,7 (11.8)
devirde 1/dak	3.600	3.600
Depo içeriği (Yakıt) l	7	6,5



	BFS 1345W	BFS 1345A
Opsiyonel olarak kısa dingil mesafesi	evet	evet

500 mm disk apındaki BFS modelleri

	BFS 1350W	BFS 1350A
U x G x Y (Taşıma konumunda kol, kılavuz tekerleksiz) mm	826 x 568 x 981	826 x 568 x 981
Ağırlık kg	98	96
Bıçak apı maks. mm	500	500
Bıçak delik apı mm	25,4	25,4
Kesme derinliđi maks. mm	195	195
Nominal devir disk 1/dak	2.200	2.200
Depo ieriđi (Su) l	32	32
Motor üreticisi	Wacker Neuson	Honda
Motor türü	WM 410	GX 390
Güç kW (PS)	8,8 (12.0)	8,7 (11.8)
devirde 1/dak	3.600	3.600
Depo ieriđi (Yakıt) l	7	6,1
Opsiyonel olarak kısa dingil mesafesi	evet	evet

Uygun aksesuarlar hakkındaki bilgiler, web sitemizde bulabilirsiniz.

Sürekli gelişme kaydedebilmek amacıyla, deđişiklik yapma hakkı saklıdır. Motor gücü ile ilgili ayrıntılı bilgileri lütfen kullanma kılavuzundan okuyun. Gücün gerçek ıkışı, alışma koşullarına bađlı olarak deđişiklik gösterebilir.

Uygun aksesuarlar hakkındaki bilgiler, web sitemizde bulabilirsiniz. Motor gücü ile ilgili ayrıntılı bilgileri lütfen kullanma kılavuzundan okuyun; gücün gerçek ıkışı, alışma koşullarına bađlı olarak deđişiklik gösterebilir. Deđişiklik ve hatalar saklıdır. Resimler benzerdir. Telif Hakkı © 2013 Wacker Neuson SE.