



Motor

Motor	4 tiempos, bicilíndrico en V, SOHC, refrigeración líquida
Arranque	Eléctrico
Transmisión	CVT automática (H,L,N,R)
Cilindrada	749 cc
Diámetro por carrera	85,0 x 66,0 mm
Relación de compresión	9,3:1
Sistema de combustible	DFI® con dos cuerpos de admisión de 36 mm
Encendido	DC-CDI digital

Suspensión

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/17 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Doble horquilla/19,05 cm
Neumático delantero	AT 25 x 8-12
Neumático trasero	AT 25 x 10-12
Distancia al suelo	23,8 cm
Distancia entre ejes	128,5 cm

Frenos

Frenos delanteros	Doble disco hidráulico de 176 mm con pinzas de 2 pistones
Frenos traseros	Multidisco sellado bañado en aceite, con freno de estacionamiento independiente

Totales

Largo total	219,4 cm
Par motor máximo	5,80 kg/m a 4750 rpm
Ancho total	118 cm
Altura total	121,9 cm
Altura del asiento	90,9 cm
Peso en orden de marcha	316,64 kg**
Depósito de combustible	18,9 lt
Radio de giro	3,2 m
Capacidad de remolque	566,25 kg
Capacidad total de las parrillas	109,62 kg
Capacidad total de las parrillas	39,9/79,8 kg

General

Tipo de chasis	Horquilla doble tubular de acero de alta resistencia
Distancia entre ejes trasero/ delantero	92,4/88,9 cm
Transmisión final	2WD/4WD seleccionable con control variable y bloqueo diferencial frontal, eje
Faros	Faros delanteros de 35 W, faros traseros de 5 W, luz de freno de 21 W
Instrumental	Velocímetro, cuentakilómetros, medidores de recorrido dobles, indicador de combustible, temperatura del motor, reloj, medidor de horas e icono de 2WD/4WD e indicadores para EPS, punto muerto, cinturón y presión del aceite
Colores disponibles	Azul Vibrant, Super Negro, Naranja Candy Steel Furnace

Garantía

Garantía	Garantía limitada de 12 meses
----------	-------------------------------