



BS 50-2i, BS 60-2i, BS 70-2i
Costipatore a 2 tempi a miscelazione automatica

Comfort Plus: costipatore a due tempi con lubrificazione ad olio separata

I costipatori a due tempi della serie "2i" presentano tutti i vantaggi del classico costipatore a due tempi di Wacker Neuson. Grazie al sistema separato di lubrificazione ad olio, queste macchine alleggeriscono anche il lavoro: Grazie a due serbatoi separati per combustibile e olio specifico per motori a due tempi, la premiscelazione è superflua. I fluidi vengono alimentati separatamente e il sistema brevettato di lubrificazione ad olio prepara automaticamente la miscela nelle proporzioni corrette. Con queste premesse il processo di combustione è ottimale e i residui risultano ridotti. I costipatori della serie "2i" sono disponibili in tre categorie di peso.

- Un pieno d'olio è sufficiente per 65 ore di lavoro
- Sistema di disattivazione automatica in caso di olio insufficiente
- Sistema di disattivazione automatico dopo 10 minuti di funzionamento in folle

**BS 50-2i, BS 60-2i, BS 70-2i**

Costipatore a 2 tempi a miscelazione automatica

Specifiche tecniche

	BS 50-2i	BS 60-2i	BS 70-2i
Dati d'esercizio			
Peso d'esercizio kg	59	66	74
Dimensioni dell'elemento di battitura (LaxLu) * mm	280 x 330	280 x 330	280 x 330
Lu x La x H mm	673 x 343 x 940	673 x 343 x 965	673 x 343 x 965
Numero di colpi max. 1/min	700	700	650
Corsa al piede battente mm	64,3	80	65
Velocità operativa m/min	9,5	9,8	8,9
Potenza superficiale m ² /h	159,6	164,6	149,5
Dati del motore			
Modello di motore	Motore monocilindro a due tempi raffreddato ad aria	Motore monocilindro a due tempi raffreddato ad aria	Motore monocilindro a due tempi raffreddato ad aria
Produttore del motore	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson
Motore	WM 80	WM 80	WM 80
Cilindrata cm ³	80	80	80
con un numero di giri 1/min	4.400	4.400	4.400
Miscela olio-benzina	120:1	120:1	120:1
Consumo di carburante l/h	1	1,2	1,3
Capacità del serbatoio (combustibile) l	3	3	3
Capacità del serbatoio (olio) l	0,7	0,7	0,7

*Sono disponibili piedi battenti di diverse larghezze.



Le informazioni sugli accessori abbinati sono riportate sul sito internet aziendale.

L'azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche nell'ottica di un costante miglioramento della produzione. Le informazioni più dettagliate sulla potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni d'esercizio specifiche.

Le informazioni sugli accessori abbinati sono riportate sul sito internet aziendale. Le informazioni più dettagliate sulla potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni d'esercizio specifiche. L'azienda si riserva il diritto di errori ed omissioni. Immagini simili. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.