



BS 65-V

Vibrační pěch s dvoutaktním motorem

Pěch s variabilní rychlostí a čtyřmi stupni hutnění

BS 65-V spojuje všechny přednosti klasického dvoutaktního pěchu i další možnost hutnění ve čtyřech různých výkonostních stupních. K tomu slouží čtyři nastavitelné výšky zdvihu:

- Stupeň 1: Pro hladké ukončení opravných prací na asfaltu nebo při pokládce samovazné dlažby z tvarovek.
- Stupeň 2: Pro přesné hutnění a vyhlazení při hutnění okrajů. Vhodné i pro písčité půdy
- Stupeň 3: Pro optimální hutnění zrnité až soudržné půdy. I pro štěrk, drobné kamenivo, strusku, hubený beton a suť
- Stupeň 4: Pro obzvláště dobré hutnění soudržného, ale i vlhkého podloží

**BS 65-V****Vibrační pěch s dvoutaktním motorem**

Technická data

Provozní data

Provozní hmotnost	68 kg
Velikost pěchovacího nástavce (Š x D) *	280 x 330 mm
D x Š x V	673 x 343 x 965 mm
Počet úderů max.	700 1/min
Zdvih	8 mm
Pracovní rychlost	9,5 m/min
Plošný výkon	159,6 m ² /h

Data motoru

Typ motoru	vzduchem chlazený dvoutaktní jednoválcový benzínový motor
Výrobce motoru	Wacker Neuson
Motor	WM 80
Zdvihový objem	80 cm ³
Spotřeba paliva	0,9 l/h
při otáčkách	4.400 1/min
Objem nádrže	3 l
Směs benzínu s olejem	100:1

* Hutnicí nástavce dodáváme v různých šířkách.

Informace o vhodném příslušenství najdete na naší webové stránce.

Změny v zájmu stálého dalšího vývoje jsou vyhrazeny. Přesnější informace k výkonu motoru získajte prosím v návodu k provozu. Skutečný výstupní výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit.

Informace o vhodném příslušenství najdete na naší webové stránce. Přesnější informace k výkonu motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit. Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky analogicky. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.