



BS 65-V **Tweetakt stamper**

De stamper met variabele snelheid en vier verdichtingsstanden

De BS 65-V verenigt alle voordelen van de klassieke tweetaktstamper en kan bovendien in vier verschillende vermogensstanden verdichten. Daarvoor kunt u vier slaghoogtes instellen:

- Stand 1: Voor gladde afwerkingen bij reparatiewerkzaamheden op asfalt of voor de inbouw van sierklinkers
- Stand 2: Voor verdichting op maat en gladstrijkwerkzaamheden bij randverdichtingen. Ook geschikt voor zandbodems
- Stand 3: Voor optimale verdichtingsprestaties bij korrelige en compacte bodems. Ook voor kiezel, puin, sintel, mager beton en steenslag
- Stand 4: Voor een bijzonder goede verdichting van compacte maar ook van natte bodems

**BS 65-V**
Tweetakt stamper

Technische gegevens

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsgewicht	68 kg
Stampvoetgrootte (BxL) *	280 x 330 mm
L x B x H	673 x 343 x 965 mm
Slagaantal max.	700 1/min
Slag	8 mm
Werkingsnelheid	9,5 m/min
Vermogen per vierkante meter	159,6 m ² /h

Motorgegevens

Motortype	Luchtgekoelde ééncilinder-tweetakt-benzinemotor
Motorfabrikant	Wacker Neuson
Motor	WM 80
Cilinderinhoud	80 cm ³
Brandstofverbruik	0,9 l/h
bij toerental	4.400 1/min
Tankinhoud	3 l
Mengsmering	100:1

* Stampvoeten leverbaar in verschillende breedtes.

Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website.

Uitgezonderd wijzigingen in functie van de permanent evoluerende ontwikkelingen. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren.

Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren. Wijzigingen en vergissingen onder voorbehoud. Afbeeldingen idem. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.