



Technische Daten der Kompaktscheibenegge Catros und Catros⁺

| Anbaumaschinen | Catros 3001 Catros ⁺ 3001 | Catros 3501 Catros ⁺ 3501 | Catros 4001 Catros ⁺ 4001 | Catros 4001-2 Catros ⁺ 4001-2 | Catros 5001-2 Catros ⁺ 5001-2 | Catros 6001-2 Catros ⁺ 6001-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbreite (m) | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| Arbeitsgeschwindigkeiten (km/h) | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 |
| Leistungsbedarf ab (kW/PS) | 66/90 | 77/105 | 91/125 | 91/125 | 110/150 | 130/180 |
| Scheibendurchmesser/-stärke (mm) | Catros 460/4 / Catros ⁺ 510/5 | | | | | |
| Scheibenabstand (mm) | 250 | | | | | |
| Anzahl der Scheiben | 2 x 12 | 2 x 14 | 2 x 16 | 2 x 16 | 2 x 20 | 2 x 24 |
| Arbeitstiefe (cm) | Catros 3 - 12 / Catros ⁺ 3 - 15 | | | | | |
| Einstellung des Scheibenversatzes | Mechanisch über Verschiebeinheit | | | | | |
| Transportlänge mit Beleuchtung (m) | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| Transportbreite (m) | 3,00 | 3,70 | 4,10 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| Transporthöhe (m) | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 2,50 | 3,00 | 3,50 |
| Gewicht Grundmaschine (kg) | 1150/1200 | 1270/1330 | 1380/1440 | 2240/2300 | 2350/2670 | 2455/2840 |
| Gewicht (kg) Catros/Catros ⁺ (Grundgerät, mech. Tiefenverstellung, Keilringwalze) | 1690/ 1740 | 1880/ 1940 | 2070/ 2130 | 2990/ 3050 | 3260/ 3580 | 3485/ 3870 |
| Anzahl doppelt wirkender Steuergeräte (mit hydraulischer Tiefenverstellung) | - (1) | - (1) | - (1) | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) |

| Gezogene Maschinen | Catros 3002-T Catros ⁺ 3002-T | Catros 3502-T Catros ⁺ 3502-T | Catros 4002-T Catros ⁺ 4002-T | Catros 7501-2T Catros ⁺ 7501-2T | Catros 4001-2 TS Catros ⁺ 4001-2 TS | Catros 5001-2 TS Catros ⁺ 5001-2 TS | Catros 6001-2 TS Catros ⁺ 6001-2 TS |
|---|--|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbreite (m) | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 7,50 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| Arbeitsgeschwindigkeiten (km/h) | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 |
| Leistungsbedarf ab (kW/PS) | 66/90 | 74/100 | 90/120 | 160/240 | 91/125 | 110/150 | 130/180 |
| Scheibendurchmesser/-stärke (mm) | Catros 460/4 / Catros ⁺ 510/5 | | | | | | |
| Scheibenabstand (mm) | 250 | | | | | | |
| Anzahl der Scheiben | 2 x 12 | 2 x 14 | 2 x 16 | 2 x 30 | 2 x 16 | 2 x 20 | 2 x 24 |
| Arbeitstiefe (cm) | Catros 3 - 12 / Catros ⁺ 3 - 15 | | | | | | |
| Einstellung des Scheibenversatzes | Mechanisch über Verschiebeinheit | | | | | | |
| Anhängung | Unterlenkeranhängung Kat. III (Kat. II auf Anfrage) | | | Zugpendel, Zugmaul, Unterlenker | Unterlenkeranhängung | | |
| Walze | Keilringwalze | | | Keilring- reifenwalze | Nach Wahl | | |
| Transportlänge mit Beleuchtung (m) | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| Transportbreite (m) | 3,00 | 3,55 | 4,55 | 3,00 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| Transporthöhe (m) | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 4,00 | 2,80 | 3,30 | 3,80 |
| Gewicht Grundmaschine (kg) | -/- | -/- | -/- | -/- | 3040/3100 | 3150/3470 | 3255/3640 |
| Gewicht (kg) Catros/Catros ⁺ (Grundgerät, mech. Tiefenverstellung, Keilringwalze bzw. Keilringreifenwalze) | 2100/ 2150 | 2300/ 2350 | 2500/ 2570 | 6300/ 6700 | 3795/ 3855 | 4065/ 4385 | 4290/ 4675 |
| Anzahl doppelt wirkender Steuergeräte (mit hydraulischer Tiefenverstellung) | - (1) | - (1) | - (1) | 2 (3) | 2 (3) | 2 (3) | 2 (3) |

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich! Maschinenabbildungen können von länderspezifischen Straßenverkehrs-vorschriften abweichen.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Telefon: +49 (0)5405 501-0 · Telefax: +49 (0)5405 501-147