


COUGAR 18 ER



MIXED ROTOR™
Patentado dotado de 6 martillos con puntas y 2 cuchillas.



PILOT SYSTEM
Centralización del piloto y control de la máquina (ver pág. 9)



VERSIÓN DIESEL Motor diesel 17 CV bicilíndrico LOMBARDINI equipada con una bomba hidráulica que permite el arrastre del rodillo conductor.



REMOLQUE
PPTAC (peso total autorizado en carga) de 750 kg. Timón regulable en altura, soporte antivuelco y calzos para las ruedas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Référence	1425322
Motor	B&S VANGUARD -18 CV / 13,24 kW
Cilindrada motor cm ³	570 / 2-cil.
Carburante	Gasolina
Cerramiento	Cárters de seguridad ABS
Diámetro admisible	11 cm
Rendimiento	10 m ³ /h
Diámetro rotor	400 mm
Peso rotor	40 kg
Martillos	6
Cuchillas	2
Grande anchura del alimentador	Sí
Anchura del alimentador	190 mm
Tapis ameneur	No
Diámetro del alimentador	180 mm
Peso admisible ejes en carretera	750 kg
Número de ejes	1
Dimensiones neumáticos	145 x 13
Depósito	8,5 L
Consumo	4 L/h
Chimenea orientable	270°

Altura salida chimenea	1 850 mm
Peso de la máquina	480 kg
Homologación remolque PTAC	500 kg
Dimensiones tolva (L x A)	1 500 x 800 mm
Altura carga tolva	840 mm
L x A x A	3 400 x 1 400 x 1 870
Nivel de potencia acústica garantizada	126 dBA

OPCIONES

Opción CO2 Reduction	-
Réf. punta	RHEV/0010 (6)
Réf. cuchilla	RHEMVV/0010 (2)
Ref. rueda de repuesto	1425900
Ref. enganche de argolla (2)	Estandar
Ref. soporte	Estandar

Todos las trituradoras cumplen con la directiva 2006/42/CE - Normas armonizadas utilizadas: EN 13525. **Precise su tipo de enganche en el pedido.**



TS Industrie GmbH
Weserstrasse 2 - 47506 NEUKIRCHEN-VLUYN
DEUTSCHLAND
Telefon +49(0)2845 9292-0
Telefax +49(0)2845 9292-28
kontakt@ts-industrie.eu

SUMINISTROS ILAGA
C/ALI BEI 27
08010 BARCELONA ESPAÑA
Telf. 93 232 7411
Fax. 93 232 4031
ilaga@ilaga.es

www.ts-industrie.eu