

Technische Daten

Carrier X

	CARRIER X		
Modell	CRX 425	CRX 525	CRX 625
Arbeitsbreite (m)	4.25	5.25	6.25
Transportbreite (m)	2.4	2.4	2.4
Transporthöhe (m)	3.0	3.5	4.0
Anzahl Scheiben	34	42	50
Anzahl Sektionen	1	1	1
Gewicht Stahlwalze	2900	3450	3850
Gewicht Rohrwalze	2250	2650	2950
Kg/m Stahlwalze	680	655	615
Kg/m Rohrwalze	530	505	470
Zugkraftbedarf (PS) **	150	200	250
Hydraulikanschlüsse	2 DW	2 DW	2 DW
OPTIONEN			
Stahlwalze Ø	<input type="checkbox"/> 550 mm	<input type="checkbox"/> 550 mm	<input type="checkbox"/> 550 mm
Rohrwalze Ø	<input type="checkbox"/> 600 mm	<input type="checkbox"/> 600 mm	<input type="checkbox"/> 600 mm

Arbeitstiefe 6-10 cm

Arbeitsgeschwindigkeit 10-14 km/h

Scheibenabstand 125 mm

Scheibendurchmesser 450 mm

** normale Bedingungen

= Wahlweise

DW = Doppelwirkendes Steuerventil (Hydraulik)

